

Контроллер доступа Dahua ASC2202B-D

Артикул: **ASC2202B-D** | Производитель: **Dahua** | Контроллер доступа

Контроллер доступа Dahua ASC2202B-D — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: разблокировка картой / пультом / паролем / отпечатком пальца. Исполнение: питание DC 12 В / PoE, класс защиты IP20, IK04, рабочая температура -30...+60 °C, габариты 210 × 106 × 50 мм.

Ключевые особенности

- Контроль доступа: способы идентификации — разблокировка картой / пультом / паролем / отпечатком пальца.
- Питание DC 12 В / PoE, потребление 41,6 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP20, IK04, работа при -30...+60 °C, корпус PC+ABS.

Технические характеристики

Оптика и подсветка	
Зуммер	есть
Интеллектуальные функции	
Детекция проникновения	есть
Сеть и интерфейсы	
Интернет-протокол	IPv4; TCP; UDP
Протокол OSDP	есть
Порт RS-485	5 RS-485 порты
Wiegand	4 Wiegand порты
Сеть	Опe 10/100 Мбит/с сеть порт
Электропитание	
Питание	Стандартный PoE (требуется дополнительный источник питания для замка двери); 12 В пост. тока (поддерживается подача питания на замок двери)
Потребляемая мощность	Ожидание 1,0 Вт, работа 13,0 Вт (стандарт PoE; номинальное напряжение питания считывателя карт 12 В, суммарный макс. номинальный ток 1,4 А); ожидание 0,8 Вт, работа 41,6 Вт (12 В пост. тока; номинальное напряжение питания считывателя карт 12 В, суммарный макс. номинальный ток 1,4 А; номинальное напряжение питания дверного замка 12 В, суммарный макс. номинальный ток 2 А)
Условия эксплуатации	
Класс защиты IP	IP20, IK04
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C

Контроллер доступа Dahua ASC2202B-D**Условия эксплуатации**

Влажность эксплуатации	От 5 % до 90 % относительной влажности (без конденсации)
------------------------	--

Конструкция

Материал корпуса	PC+ABS
Габариты изделия	210 мм × 106 мм × 50 мм (8.27" × 4.17" × 1.97")
Вес брутто	0.6 кг

Сертификация

Сертификаты	CE/FCC/UL
-------------	-----------

Дополнительные параметры

SDK	есть
Способ открывания	Разблокировка картой / пультом / паролем / отпечатком пальца
Временные интервалы	128
Праздничные периоды	128
Обновление по сети	есть
Разблокировка по первой карте	есть
Удалённая верификация	есть
Чёрный список / белый список	есть
Внешний считыватель карт	4 считывателя карт RS-485; 4 считывателя карт Wiegand
Взаимная блокировка дверей (шлюз)	есть
Комбинация групп	Разблокировка картой / паролем / отпечатком пальца
Наблюдение в реальном времени	есть
Многофакторная аутентификация	есть
Пользователи	100,000
Отпечаток пальца	3,000
Карта	100,000
Ёмкость журнала событий	500,000
Реакция на тревогу	есть
Кнопка выхода	2
Контроль состояния двери	2
Запрет повторного прохода (Anti-Passback)	есть
Датчик вскрытия	есть
Тревога под принуждением	есть
Таймаут датчика двери	есть

Дополнительные параметры

Превышение числа попыток с недействительной картой	есть
Отпечаток под принуждением	есть
Высота эксплуатации	0 м-1300 м
Условия эксплуатации	В помещении

Область применения

Управляет точками доступа в составе системы контроля и управления доступом. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASC2202B-D