

Техническая спецификация

F-SW-EU620HPOE-V iFLOW | Коммутатор неуправляемый 16 портов PoE (Hi-PoE) + 4 Uplink · модель F-SW-EU620HPOE-V

Общие	
Тип устройства	Коммутатор
Модель	F-SW-EU620HPOE-V
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100/1000 Мбит/с
Конфигурация портов	16 × Gigabit PoE RJ45 (12 PoE + 4 Hi-PoE), 2 × Gigabit RJ45, 2 × Gigabit SFP
Количество портов	20
Сетевые протоколы	Plug & Play, изоляция портов
Скорость коммутации, Гбит/с	40
Таблица MAC-адресов	8K
Питание	
Питание	AC 100–240 В, 50/60 Гц, встроенный БП
Питание PoE	Нет
Поддержка PoE	Да
Потребляемая мощность, Вт	250 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	225
Макс. мощность на порт PoE, Вт	90 (Hi-PoE, порты 1–4) / 30 (PoE, порты 5–16)
Конструкция	
Материал корпуса	381
Габариты	440 × 44 × 220.8 мм
Вес, кг	2.79
Масса брутто, кг	3.60
Условия	
Температура эксплуатации	От 0 до +45 °C
Температура хранения	От –40 до +85 °C
Рабочая влажность	5–95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	29.76 Mpps
Дальность передачи PoE, м	300
Внутренний буфер	4.10 Мбит/с

Потребление в режиме ожидания, Вт	25 Вт
Тип коммутатора	364
Стандарт PoE	366
Способ установки	368
PoE Watchdog	373

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026