

Техническая спецификация

Интерактивная панель Dahua LCH75-MC410-B-S2 · модель LCH75-MC410-B-S2

Общие	
Тип устройства	Интерактивная панель
Модель	LCH75-MC410-B-S2
Артикул	LCH75-MC410-B-S2
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение	2560 × 1440
Угол обзора	Д: 88°, Г: 79°, В: 51°
Подсветка	DLED
Питание	
Питание	АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	270
Конструкция	
Габариты	707,6 × 115,7 × 038,5 мм
Вес, кг	50
Масса брутто, кг	58,4
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °С
Температура хранения	От -20 до +60 °С
Рабочая влажность	10-90 % (отн. влажность), без конденсата
Относительная влажность при хранении	10-90 % (отн. влажность), без конденсата
Прочие характеристики	
Операционная система	Android 14
Процессор	Четырёхъядерный A55
ОЗУ	8 ГБ
ПЗУ	64 ГБ
Соотношение сторон	16: 9
Яркость	350 cd/m² (typ.)
Срок службы	≥50, 000 hrs
Цветовой охват	≥72% NTSC

Частота обновления	60 Гц
Время отклика	≤8 мс (typ.)
Детекция лиц	Нет
Диапазон частот Wi-Fi	2400-2483,5 МГц, 5150-5350 МГц, 5470-5725 МГц, 5725-5850 МГц
Мощность передатчика (EIRP)	≤20 дБм@2400-2483,5 МГц; ≤23 дБм@5150-5250 МГц; ≤20 дБм@5250-5350 МГц; ≤27 дБм@5470-5725 МГц; ≤14 дБм@5725-5850 МГц
Bluetooth	есть
Стандарт Bluetooth	BR/EDR/BLE, BT5.2
Диапазон частот Bluetooth	2400-2483,5 МГц
Максимальная мощность передатчика Bluetooth	≤20 дБм@2400-2483,5 МГц
Потребление в дежурном режиме	≤0,5 Вт
Цвет отображения	≥72% NTSC
Встроенный динамик	2, 150 Гц – 20 кГц

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026