

Техническая спецификация

Беспроводной мост для лифта Hikvision DS-3WF500T-EI-2N/P · модель DS-3WF500T-EI-2N/P

Общие	
Тип устройства	Беспроводной мост для лифта
Модель	DS-3WF500T-EI-2N/P
Артикул	DS-3WF500T-EI-2N/P
Сеть	
Сетевые интерфейсы	2 × 10/100 Мбит/с RJ45
Сетевые протоколы	NTP (синхронизация времени), SADP (автопоиск IP-адресов), HTTPS/HTTP (веб-управление), SSH (отладка)
Питание	
Питание	48 В PoE;подробности см. на изображении физических интерфейсов ниже.
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	2.43 Вт типично (1 кан. 2 Мп IPC), Макс. 3.4 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	10
Конструкция	
Класс защиты IP	400
Защита	IP55
Монтаж	Монтаж на столб
Габариты	90.8 × 187.87 × 57.87 мм (3.58" × 7.4" × 2.28")
Вес, кг	0.26
Масса брутто, кг	1.1
Условия	
Температура эксплуатации	от −30 до +60 °C
Температура хранения	от −40 до +80 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Дальность передачи PoE, м	100
Макс. скорость соединения, Мбит/с	300
Дальность передачи (беспроводная)	500M
Усиление антенны	7 dBi

Мощность передатчика	22 dBm @11n MCS0 (мощность может ограничиваться местными нормами)
Рабочая частота	2.4 ГГц
Пропускная способность	РТР: ,80 Мбит/с/0.2 км(HT40),40 Мбит/с/0.5 км(HT40)
Индикация	индикатор питания, LAN индикатор, индикатор уровня сигнала
Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)
Безопасность передачи данных	WPA2-PSK
Комплектация	беспроводной мост × 2, PoE источник питания × 2, кабель питания × 2, краткое руководство × 1, сведения о соответствии нормам и технике безопасности × 1, стяжка × 4
Чувствительность приёмника	-87±2 dBm @HT40 MCS0
Обновление ПО	веб, iVMS-4200, HCP, HPP
Ширина канала	10/20/40 МГц
Интерфейс управления	HCP,веб,HPP,iVMS-4200
Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.11b/g/n (2 × 2 MIMO 300 Мбит/с)
Порты PoE	AP: LAN1 802.3af/at вход PoE; CPE: LAN1 пассивный вход PoE, LAN2 802.3 af выход PoE
Способ упаковки	поставляется парами
Размер упаковки	256 × 231 × 86 мм
Функции WLAN	IFM, IPM
Сетевые функции	Syslog, Control center information

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026