

Техническая спецификация

Мультиформатная камера панорамная Hikvision DS-2CE52K0T-LPS · модель DS-2CE52K0T-LPS

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера панорамная
Модель	DS-2CE52K0T-LPS
Артикул	DS-2CE52K0T-LPS
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Матрица	3К CMOS
Разрешение	2960 × 1665
Фокусное расстояние, мм	1.8
Тип объектива	1.8 мм объектив с фиксированным фокусным расстоянием
Объектив	1.8 мм, гориз.: 180°, верт.: 114°, диаг.: 180°
Минимальная освещённость	0.01 лк @ (F2.0, AGC ON), 0 лк с белая подсветка
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	Smart/ИК/белая подсветка
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%, макс. 8.2 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK08
Габариты	Ø121.78 × 59.5 мм
Вес, кг	0.27
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 3K @ 10 к/с/12.5 к/с/20 к/с/25 к/с, 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с, 1080p @ 25 к/с/30 к/с
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/25 s до 1/50,000 s, NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Шумоподавление	3D DNR
Баланс белого	Авто/Ручной
Крепление объектива	M12

Видеовыход	1 аналоговый HD-выход
Условия эксплуатации	-40...+60 °С. Влажность 90% и ниже (без конденсации)
Дальность приёма звука	В радиусе до 10 м
Вандалозащита (IK)	IK08
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026