

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI6214D

Артикул: **ASI6214D** | Производитель: **Dahua** | Терминал доступа с распознаванием лиц

Терминал доступа Dahua ASI6214D — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: карта; пароль; отпечаток пальца; QR-код; распознавание лиц, поддерживаемые карты: карта IC (карта Mifare); карта Desfire. Исполнение: питание DC 12 В, 2 А, рабочая температура -10...+45 °С, габариты 167,4 × 84,4 × 24 мм.

Ключевые особенности

- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR — изображение остаётся читаемым.
- Контроль доступа: способы идентификации — карта; пароль; отпечаток пальца; QR-код; распознавание лиц, карты карта IC (карта Mifare); карта Desfire.
- Подключение и интеграция: 1 × порт Ethernet 10/100 Мбит/с, протоколы IPv4; RTSP; UDP; P2P; IPv6; RTP; TCP; SIP, интерфейс RS-485.
- Питание DC 12 В, 2 А, потребление 12 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+45 °С, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Разрешение экрана	272 × 480
Оптика и подсветка	
Компенсация освещённости	Авто IR
Видео и аудио	
WDR	DWDR
Динамик	есть
Интеллектуальные функции	
Диапазон высоты распознавания лиц	0.9 м-2.2 м
Дальность распознавания лиц	0.3 м-2.0 м
Точность распознавания лиц	99.9%
Время распознавания лица	0.2 s
Время распознавания отпечатка пальца	0.5 s
Ёмкость по изображениям лиц	6,000
Детекция проникновения	есть
Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	IPv4;RTSP;UDP;P2P;IPv6;RTP;TCP;SIP

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI6214D

Сеть и интерфейсы

Протокол OSDP	есть
Настройка через веб-интерфейс	есть
RS-485	1 порт, который также может использоваться считывателем Wiegand.
Wiegand	1 порт, который также может использоваться считывателем карт RS-485.
USB	1 × USB2.0 порт
Сетевой порт	1 × порт Ethernet 10/100 Мбит/с
Порт выхода питания	1 канал (12 В, 1.0 А)
Габариты транспортной упаковки	513 мм × 375 мм × 469 мм (20.20" × 14.76" × 18.46") (H × W × D)

Хранение данных

Температура хранения	От -20 до +70 °C
Влажность хранения	30%-75%

Электропитание

Питание	12 В пост. тока, 2 А
Потребляемая мощность	≤12 Вт

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -10 до +45 °C
Влажность эксплуатации	0%-90% (отн. влажность), без конденсата

Конструкция

Материал корпуса	PC + ABS
Габариты изделия	167.4 мм × 84.4 мм × 24.0 мм (6.59" × 3.32" × 0.94") (H × W × D)
Габариты упаковки	219 мм × 122 мм × 58 мм (8.62" × 4.80" × 2.28") (H × W × D)
Вес брутто	0.41 кг

Дополнительные параметры

Тип кнопки	Сенсорная кнопка
Совместимость	ONVIF;CGI
SDK и API	есть
Экран	4.3-inch дисплей экран
Тип экрана	Ёмкостный сенсорный экран
Камера	Двухобъективная HD-камера 2 Мп с матрицей CMOS
Голосовые подсказки	есть

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI6214D**Дополнительные параметры**

Способ верификации	Карта; пароль; отпечаток пальца; QR-код; распознавание лиц
Режим оповещения об открытии двери	Быстрый режим; простой режим; стандартный режим; режим сравнения
Обновление по сети	есть
Открытие первым пользователем	есть
Удалённая верификация	есть
Чёрный/белый список	есть
Воспроизведение рекламы	Воспроизведение рекламы в форматах видео и изображений
Внешний считыватель карт	1 × считыватель карт RS-485 1 × считыватель карт Wiegand
Многопользовательская аутентификация	есть
Мониторинг в реальном времени	есть
Многофакторная аутентификация	есть
Функция снимков	есть
Автоматическая регистрация	есть
Типы карт	Карта IC (карта Mifare); карта Desfire (EV3, по умолчанию совместима с картами Dahua)
Тип модуляции	ASK
Диапазон частот	13,56 МГц
Шифрование карт IC	есть
Дальность считывания карт	0 см-3 см (0"-1.18")
Режим верификации по отпечатку	1:N
Время сравнения отпечатка	1.5 s
Ёмкость по пользователям	6,000
Ёмкость по отпечаткам	6,000
Ёмкость по картам	10,000
Ёмкость базы паролей	6,000
Ёмкость журнала событий	300,000
Реакция на тревогу	есть
Дверной звонок	1 канал
Кнопка выхода	1 канал
Контроль состояния двери	1 канал
Управление замком	1 канал
Тревога вскрытия	есть
Тревога под принуждением	есть
Таймаут датчика двери	есть

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI6214D**Дополнительные параметры**

Превышение числа попыток с недействительной картой	есть
Отпечаток под принуждением	есть
Блок питания	В комплекте
Высота эксплуатации	0 м-1,300 м
Условия эксплуатации	В помещении
Аксессуары	Кронштейн входит в комплект.

Область применения

Применяется на проходных и во входных группах для контроля доступа сотрудников и посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASI6214D