

Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «Паспорт ARD323-W2(868).pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DHI-ARD323-W2(868)

Беспроводной дверной извещатель

Особенности

- Определение уровня сигнала.
- Тревога разряда батареи.
- Контроль температуры.
- Функция скачкообразной смены частоты и технология двустороннего обмена обеспечивают стабильность связи.
- Обновление через облако и автоматическое восстановление при неудачном обновлении.

Описание

Обзор системы

Беспроводной дверной извещатель — извещатель, состоящий из датчика и магнита, который формирует тревогу при открытии двери, поставленной под охрану. Он позволяет в реальном времени отображать состояние дверей и окон (открыто/закрыто) в приложении DMSS и своевременно уведомляет о тревожных событиях в режиме охраны, выполняя функцию средства контроля.

Сценарий применения

Применяется преимущественно в коттеджах, магазинах, квартирах и т. п.

Технические характеристики

Интерфейсы	
Индикатор	1 × зелёный индикатор тревоги
Кнопка	1 × кнопка питания
Функции	
Тревога вскрытия корпуса (тампер)	есть
Удалённое обновление	Обновление через облако
Тревога разряда батареи	есть
Тестовый режим	есть
Поиск	Определение уровня сигнала
Радиоканал	
Несущая частота	868,0 МГц–868,6 МГц
Мощность передатчика (EIRP)	Не более 25 мВт
Дальность связи	До 1200 м на открытом пространстве

Радиоканал	
Механизм связи	Двусторонняя
Скачкообразная смена частоты	есть
Режим шифрования	AES128

Общие характеристики	
Питание	Батарея CR123A
Потребляемая мощность	Не более 125 мВт
Рабочая температура	От −10 °С до +55 °С (внутри помещений)
Рабочая влажность	10 %–90 % (отн.)
Габариты изделия	100,2 мм × 20,8 мм × 20,3 мм (Д × Ш × В)
Габариты упаковки	135,0 мм × 98,5 мм × 27,8 мм (Д × Ш × В)
Монтаж	На кронштейне
Масса нетто	70 г
Масса брутто	115 г
Сертификаты	CE; EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020; EN 50131-6:2017; EN 50131-5-3:2017; EN 50131-2-6:2008; Security Grade 2; Environmental Class II
Срок службы батареи	4 года (тип внешнего входа NO); 2 года (тип внешнего входа NC или импульсный)
Материал корпуса	PC + ABS

Температура	
Диапазон измерения	От −15 °С до +65 °С (внутри помещений)
Разрешение	1 °С

Характеристики датчика	
Датчик	Геркон
Условия применения	Неметаллические двери
Расстояние срабатывания	< 40 мм

Периферия	
Внешняя зона	1-канальный вход «сухой контакт»

Информация для заказа

- Тип: Беспроводной дверной извещатель — Артикул: DHI-ARD323-W2(868) — Описание: Беспроводной дверной магнитоконтакт

Примечания производителя

- Ред. 002.000. © 2025 Dahua. Все права защищены. Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

- Изображения, характеристики и сведения, приведённые в документе, носят справочный характер и могут отличаться от фактического изделия.

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.