

Техническая спецификация

Терминал контроля доступа F-KD-2417PMFQKBWE1 · модель F-KD-2417PMFQKBWE1

Общие	
Тип устройства	Терминал доступа
Модель	F-KD-2417PMFQKBWE1
Изображение	
Разрешение	320 × 240
Питание	
Питание	DC 12 В или PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	≤ 6 Вт
Конструкция	
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	172 × 76 × 27.5 мм
Вес, кг	0.377
Условия	
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Рабочая влажность	От 0 до 90 % (без конденсата)
Прочие характеристики	
Методы аутентификации	Отпечаток пальца, карта (M1), PIN-код, QR-код, Bluetooth
Тип считывателя / карт	Встроенный считыватель M1, оптический сканер отпечатков
Интерфейсы связи	TCP/IP, Wi-Fi 2.4 ГГц, Bluetooth, RS-485, Wiegand W26/W34, PoE
Количество событий	150 000
Дисплей / экран	2.4" LCD
Количество карт	5000
Операционная система	Linux
Метод аутентификации	385
Тип карт	391
Рабочая температура	От -30 до +60 °C
Тип	LCD
Проводная сеть	Поддерживается
Wi-Fi	2.4 ГГц, IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	Поддерживается IEEE 802.15.1; 2400 - 2483,5 МГц; выходная мощность передатчика ≤ 10 мВт

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026