

Терминал периферийного хранения Dahua ITSE0400-TA-N04

Артикул: **ITSE0400-TA-N04** | Производитель: **Dahua** | Терминал периферийного хранения

Оборудование дорожной системы Dahua ITSE0400-TA-N04 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание DC 12 В, рабочая температура -30...+65 °С, габариты 240 × 198 × 71 мм.

Ключевые особенности

- Запись и хранение: диск; FTP; SFTP.
- Подключение и интеграция: 10 (2 × RJ-45 10 М/100 М/1000 М автосогласование Ethernet порты и 8 × RJ-45 10 М/ 100 М автосогласование Ethernet порты, протоколы TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP, тревожные входы/выходы 3, интерфейс RS-485.
- Условия эксплуатации: работа при -30...+65 °С.

Технические характеристики

Основные параметры

Операционная система	Linux
Процессор	Высокопроизводительный встраиваемый процессор
Память	2 ГБ

Видео и аудио

Видеовход	Поддерживается 12-канальный ввод сжатого сетевого HD-видео в режиме видеодоступа и 4-канальный ввод сжатого сетевого HD-видео в комбинированном режиме ANPR.
-----------	--

Сеть и интерфейсы

Интерфейс управления	Веб-клиент
Сетевые протоколы	TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE 802.1X
Тревожные события	Заполнение хранилища, внешняя тревога, госномер в чёрном списке, несанкционированный доступ и тревога нарушения безопасности.
Интерфейс дисков	До 1 диска SATA.
RS-485	2
USB	1 USB 3.0 порт
Сетевой порт	10 (2 × RJ-45 10 М/100 М/1000 М автосогласование Ethernet порты и 8 × RJ-45 10 М/100 М автосогласование Ethernet порты
Тревожный вход	3
Тревожный выход	3 (opto-isolated выход)

Хранение данных

Хранение данных	Диск; FTP; SFTP
-----------------	-----------------

Терминал периферийного хранения Dahua ITSE0400-TA-N04

Электропитание

Питание	12 В пост. тока
---------	-----------------

Условия эксплуатации

Защита от удаления	Есть. Видео и изображения нельзя удалить напрямую.
Температура эксплуатации	От -30 до +65 °C
Влажность эксплуатации	10–90 % (отн. влажность), без конденсата

Конструкция

Световой индикатор	1 × индикатор включения/выключения; 1 × индикатор рабочего состояния
Габариты изделия	240.0 мм × 198.0 мм × 71.0 мм (9.45" × 7.80" × 2.80") (L × W × H)
Вес нетто	1.6 кг
Вес брутто	2.0 кг
Установка	Настольная установка

Сертификация

Сертификаты	CE-EMC; CE-LVD; CE-Красный
-------------	----------------------------

Дополнительные параметры

Формат кодирования изображений	JPEG
Наложение OSD	Время, место, название полосы, направление движения, код нарушения, вид нарушения, скорость транспортного средства, процент превышения скорости, госномер, цвет и тип номерного знака, цвет и габариты транспортного средства, тип транспортного средства, марка, состояние ремня безопасности, состояние разговора по телефону, данные GPS, данные GPS удалённого устройства, информация и код участка, протяжённость участка и ограничение скорости, время въезда и выезда, полоса въезда и выезда и др.
Позиционирование	GPS;BDS
Автоматическое восполнение записи (ANR)	Автоматическое восполнение данных по сети на платформу и FTP; ручная загрузка
Автоматическая регистрация	есть
Чёрный/белый список	Есть. Файлы белого и чёрного списков можно импортировать и экспортировать, а нечёткий поиск позволяет находить транспортные средства в списке по номеру.
Встроенное ПО	Программное обеспечение терминала периферийного хранения
RS-232	1, для отладочных данных с последовательного порта.
Антенна	1 (1 × порт GPS-антенны)

Область применения

Терминал периферийного хранения Dahua ITSE0400-TA-N04

Применяется в системах распознавания государственных регистрационных знаков на въездах, парковках и дорогах. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ITSE0400-TA-N04