

Техническая спецификация

Сетевой громкоговоритель потолочный Hikvision DS-QAZ1610G1-BE(B) · модель DS-QAZ1610G1-BE(B)

Общие	
Тип устройства	Сетевой громкоговоритель потолочный
Модель	DS-QAZ1610G1-BE(B)
Артикул	DS-QAZ1610G1-BE(B)
Сеть	
Сетевые интерфейсы	RJ45 10 M/100 M адаптивный Ethernet порт × 1
Сетевые протоколы	IPv4, HTTP, HTTPS, SIP, SSL/TLS, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP
Питание	
Питание	24 В пост. тока ± 10%, 2.5 А, макс. 60 Вт, PoE: 50 В до 57 В, от 0 до 1.6 А, макс. 71 Вт
Питание PoE	Есть
Номинальная мощность	10 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	корпус — PC основание: ABS
Габариты	Ø242.78 × 192.7 мм
Вес, кг	2.7
Масса брутто, кг	2.9
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+45 °C
Рабочая влажность	< 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Тревожные входы/выходы	тревога in
Комплектация	устройство × 1 Regulatory Compliance и Safety Information × 1 2-pin phoenix разъём × 1 4-pin phoenix разъём × 1
Локальное хранение	встроенный 64 GB EMMC (хранилище аудиофайлов — 55 GB.)
Динамик	1 × 1.0 дюйма tweeter и 1 × 6.5 дюйма woofer
Bluetooth	Bluetooth 5.0, 10 м
Чувствительность	-38dBV/Pa
Сжатие аудио	AEC, AGC, ANS, DRC
Битрейт аудио	G.711ulaw(64 Кбит/с)/G.711alaw(64 Кбит/с)/MP3(128 Кбит/с) Sampling bit width: 16 bits
Размер упаковки	305 × 305 × 315 мм

Индикация	горит зелёный: обычный working мигает зелёный: домофония в progress горит красный: start или сеть disconnection мигает красный: upgrading
Количество	2

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026