

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-1921CI(4мм), 2 Мп, компактная внутренняя IP-камера с PIR-датчиком, 4 мм, ИК 10 м · модель F-IC-1921CI(4мм)

Общие	
Тип устройства	IP-камера компактная
Модель	F-IC-1921CI(4мм)
Артикул	F-IC-1921CI(4мм)
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.7"
Матрица	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Разрешение	1920x1080
Фокусное расстояние, мм	4.0
Тип объектива	фиксированный
Объектив	4 мм
Подсветка	ИК до 10 м
Дальность ИК-подсветки, м	10
Питание	
Питание	DC 12 В ±25% / PoE IEEE 802.3af
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	6.8
Конструкция	
Габариты	102.9 x 65.2 x 32.6 мм
Вес, кг	0.115
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+40 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон и динамик
Карта памяти	microSD до 256 ГБ
Аналитика	PIR-датчик, H.265+, True WDR 120 дБ, 3D DNR, двусторонняя аудиосвязь
Количество мегапикселей	2
Встроенный микрофон	Есть

Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	858
Тип камеры	868
Дальность подсветки	До 10 м
Чувствительность	2.8 мм и 4 мм: цвет: 0.01 лк @ (F1.6, AGC вкл.), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой
Регулировка угла	Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°; вращение: от 0 до 360°

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026