

Техническая спецификация

Абонентский VoIP-шлюз TAU-72.IP · модель TAU-72.IP

Общие	
Тип устройства	Абонентский VoIP-шлюз
Модель	TAU-72.IP
Артикул	TAU-72.IP
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Сетевые интерфейсы	3 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Питание	
Питание	220 В AC или 48/60 В DC
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 135 Вт (при нагрузке 1 Эрл)
Конструкция	
Габариты	420 × 45 × 240 мм
Масса	3,2 кг
Условия	
Температура эксплуатации	От 0 до +40 °C
Рабочая влажность	До 80 %
Прочие характеристики	
Порты FXS	72 (разъёмы CENTRONICS-36)
Консольный порт RS-232	RS-232 (DB-9)
Сигнальный протокол	SIP
Передача факсов	T.38, G.711 pass through
Типы подключения WAN	Static
Длина абонентской линии	До 6 км
Тип оборудования	506
Интерфейсы	536
Форм-фактор	540
Порты Ethernet	3 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Порты SFP (1000BASE-X)	2 × 1000BASE-X (SFP)
Аудиокодеки	G.711
Порты FXS (VoIP)	72 (разъёмы CENTRONICS-36)
Протоколы VoIP	SIP, SIP-T, H.323

Дальность аналоговой линии	до 6 км
Исполнение	19" (1U)
Дальность передачи по линии	до 6 км
Передача факса	T.38, G.711 pass through

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026