

Поворотная Wi-Fi камера Dahua P3D-3F-PV-4G

Артикул: **P3D-3F-PV-4G** | Производитель: **Dahua** | Поворотная Wi-Fi камера

Поворотная Wi-Fi камера Dahua P3D-3F-PV-4G с матрицей 1/2.8" CMOS и разрешением 2304 × 1296 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 4 мм и углом обзора Г: 73,8°; В: 43,4°; Д: 86,5°. Подсветка ИК 30 м / LED 30 м позволяет вести съёмку в полной темноте, переключение в ночной режим — авто (ICR); цвет/ч-б. Встроенная аналитика: интеллектуальная детекция движения — это заметно снижает число ложных тревог. Исполнение: корпус — пластик, класс защиты IP66, рабочая температура -20...+50 °C, питание DC 12 В, 1 А.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ИК 30 м / LED 30 м, осветителей — 2 (ИК); 2 (тёплый свет).
- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR — изображение остаётся читаемым.
- Кодирование Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: встроенный микрофон, встроенный динамик, сжатие PCM; G.711a; G.711Mu; G.726.
- Управление: ПО DMSS, доступ со смартфона.
- Питание DC 12 В, 1 А, потребление 12 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP66, работа при -20...+50 °C, корпус пластик.

Технические характеристики

Основные параметры	
Матрица	1/2.8" CMOS
Максимальное разрешение	2304 × 1296
Матрица	1/2.8" CMOS
Максимальное разрешение	2304 × 1296
Оптика и подсветка	
Дальность подсветки	30 м (тёплый свет); 30 м (ИК)
Количество осветителей	2 (ИК); 2 (тёплый свет)
Фокусное расстояние	4 мм
Максимальная диафрагма	F1.6
Угол обзора	Г: 73.8°; В: 43.4°; Д: 86.5°
Дальность подсветки	30 м (тёплый свет); 30 м (ИК)
Количество осветителей	2 (ИК); 2 (тёплый свет)
Фокусное расстояние	4 мм
Максимальная диафрагма	F1.6
Угол обзора	Г: 73.8°; В: 43.4°; Д: 86.5°
День/ночь	Авто (ICR); цвет/ч-б

Видео и аудио	
Сжатие видео	Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H
Частота кадров видео	Основной поток: 3M/1080p/720p/640 × 360@(1-15/15 к/с) Дополнительный поток 1: 640 × 360/QVGA@(1-15/15 к/с)
Битрейт видео	H264: 80 кбит/с-2,048 кбит/с H265: 32 кбит/с-1,536 кбит/с
WDR	DWDR
Сжатие аудио	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
Интеллектуальные функции	
Детекция людей	есть
Детекция транспортных средств	есть
Детекция движения	есть
Сеть и интерфейсы	
Мобильное приложение	iOS; Android
Электропитание	
Максимальная мощность передачи	4G: класс мощности 3: 23 дБм ±2 дБ
Питание	12 В пост. тока, 1 А ± 10%
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -20 до +50 °C
Влажность эксплуатации	≤95%
Защита	IP66
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты изделия	124.9 мм × 159.4 мм × 213.9 мм (4.92" × 6.28" × 8.42") (L × W × H)
Вес нетто	610 г
Сертификация	
Сертификаты	CE
Дополнительные параметры	
Диапазон поворота/наклона	Поворот: 0° to 290°; Наклон: -10° to +15° (вручную)
Поворот изображения	180°
Полоса несущих частот	EU LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LA LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66

Дополнительные параметры	
ПО управления	DMSS

Область применения

['Применяется для наблюдения на бытовых объектах: квартиры, дома, дачи, небольшие офисы. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.
Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия P3D-3F-PV-4G