



Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «Паспорт VTO6521F-S2.pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DHI-VTO6521F-S2

IP-вызывная панель для многоквартирного дома

Особенности

- ЖК-экран 4,3" с разрешением 800 × 480.
- HD-камера 2 Мп.
- Поддержка интеллектуальной подсветки, снижающей световое загрязнение.
- Поддержка 40 000 пользователей и 20 000 карт.
- Несколько типов тревог: принуждение, вскрытие корпуса, экстренный вызов, тревоги от дверных датчиков.
- Поддержка оставления аудио- и видеосообщений, если никто не отвечает через абонентский монитор. (Требуется карта SD в мониторе VTH.)
- Поддержка нескольких способов отпираия: пароль, IC-карта, QR-код (поддерживается платформой DSS), удалённое отпирание.
- Отпирание двери через абонентский монитор, центр управления и мобильное приложение.
- Выход питания 12 В пост. тока, 500 мА для модуля расширения или считывателя карт.
- Класс защиты IP65. (Для корпуса требуется силиконовый герметик, см. краткое руководство пользователя.)
- Стандартное питание PoE. (Если устройство VTO с выходом питания 12 В должно питать нагрузку, его следует подключать к коммутатору PSE, соответствующему стандарту 802.3.at.)

Описание

Функции. Видеодомофония

Видеодомофонная связь может использоваться совместно с абонентским монитором (VTH), пультом консьержа (VTS) и мобильным приложением.

Сценарии применения

Оптимально подходит для различных объектов: офисных зданий, комплексов зданий, жилых микрорайонов и т. п.

Технические характеристики

Система	
Основной процессор	встроенный процессор
Операционная система	встроенная ОС Linux
Тип кнопок	механические
Совместимость	ONVIF; CGI
Сетевые протоколы	RTSP; DNS; FTP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF
Основные параметры	
Тип экрана	несенсорный

Основные параметры	
Экран	дисплей 4,3 дюйма
Разрешение экрана	800 (Г) × 480 (В)
Камера	1/2.8" CMOS, 2 Мп, камера высокой чёткости для работы при низкой освещённости
Поле зрения	Г: 95°; В: 50°; Д: 110°
WDR	120 дБ
Шумоподавление	3D NR
Сжатие видео	H.264; H.265
Разрешение видео	Основной поток: 720P/D1/WVGA; дополнительный поток: 1080P/720P/D1/WVGA/CIF/QVGA
Частота кадров	25 кадр/с
Битрейт видео	1024 кбит/с – 8192 кбит/с
Компенсация освещения	автоматическая белая подсветка
Сжатие звука	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	1 канал
Аудиовыход	встроенный динамик
Режим аудио	двусторонняя аудиосвязь
Улучшение звука	подавление эха / цифровое шумоподавление
Битрейт звука	16 кГц, 16 бит

Функции	
Режим связи	полностью цифровой
Способ верификации	карта; пароль; удалённо
Автоматический снимок	есть
Информирование	приём и просмотр текстовых сообщений, публикуемых центром управления
Видеосообщения	есть (требуется карта SD, установленная в мониторе VTH)
Настройка через веб-интерфейс	есть
Автоматическая регистрация	есть

RFID	
Тип карт	IC-карта

Рабочие характеристики	
Дальность чтения карт	0–5 см (IC-карта)
Локальная выдача карт	есть
Материал корпуса	алюминиевый сплав

Ёмкость	
Ёмкость базы карт	20 000

Интерфейсы	
RS-485	1
Wiegand	1 (может быть настроен как вход или как выход)
Тревожный вход	2 канала
Тревожный выход	2 канала
Выход питания	1 порт (12 В, 500 мА)
Кнопка выхода	1 канал
Контроль состояния двери	1 канал
Управление замком	1 канал, по умолчанию нормально открытый
Сетевой порт	1 × порт Ethernet 10 Мбит/с / 100 Мбит/с

Тревога	
Тревога вскрытия корпуса	есть

Общие параметры	
Режимы пароля отпирания	пользовательский, общий и тревожный пароли
Цвет корпуса	серебристый
Питание	12 В пост. тока, 2 А; стандартный PoE
Блок питания	опционально
Установка	настенный монтаж; врезной монтаж
Сертификация	СЕ
Аксессуары	блок питания (опционально); врезной монтажный короб (опционально)
Габариты изделия	389 мм × 145 мм × 44,1 мм
Защита	класс IP65 (требуется силиконовый герметик, подробнее см. краткое руководство пользователя)
Рабочая температура	от –30 °С до +60 °С
Рабочая влажность	0 %–90 % (отн.), без конденсата
Рабочая высота над уровнем моря	0 м–3000 м
Потребляемая мощность	≤ 5 Вт (дежурный режим), ≤ 18 Вт (работа)
Масса брутто	1,69 кг

Аксессуары

Аксессуары	
VTM130	накладной монтажный короб
VTM121	врезной монтажный короб

Информация для заказа

- Вызывная панель: DHI-VTO6521F-S2 — IP-вызывная панель для многоквартирного дома
- Аксессуары: VTM130 — накладной монтажный короб
- Аксессуары: VTM121 — врезной монтажный короб

Габаритные размеры

389 мм × 145 мм × 44,1 мм

Примечания производителя

- Rev 002.000
- © 2024 Dahua. Все права защищены. Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Изображения, характеристики и сведения, приведённые в документе, носят справочный характер и могут отличаться от фактического изделия.

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.