

Техническая спецификация

Офисная IP АТС SMG-500 · модель SMG-500

Общие	
Тип устройства	IP-АТС
Модель	SMG-500
Артикул	SMG-500
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Сетевые интерфейсы	4 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Питание	
Питание	Сеть переменного тока 220 В ±20 %, 50 Гц; резерв от АКБ
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Не более 40 Вт при зарядке батареи, не более 20 Вт без зарядки
Конструкция	
Габариты	430 × 44 × 203 мм; исполнение 19", 1U
Масса	2,35 кг
Прочие характеристики	
Тип оборудования	417
Форм-фактор	440
Интерфейсы	428
Рабочая температура	От 0 до +40 °С
Относительная влажность	До 80 %
Интерфейсы и стыки	4 × E1 (RJ-48); 4 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45); 1 × USB 2.0; 1 × USB 3.0; 1 × слот SD-карты (SDHC); 1 × COM-порт (RS-232, RJ-45)
Портов E1	4
Протоколы сигнализации	SIP
Режимы и функции	Конференцсвязь; запись разговоров; журнал вызовов (CDR); интерактивное голосовое меню (IVR); многоканальность; автоматическая выгрузка записей и CDR на SD/USB, внешний носитель и FTP-сервер
Безопасность и учёт	Интеллектуальная защита от несанкционированных подключений SIP-абонентов: динамический брандмауэр, статический брандмауэр, white/black lists; защита доступа по http/https/telnet/ssh
Управление и мониторинг	Веб-интерфейс (http/https), CLI (telnet/ssh); совместимость с ECCM (Eltex Cloud Configuration Manager)

Напряжение питания	Сеть переменного тока: 220 В ±20 %, 50 Гц
Порты Ethernet	4
Одновременные разговоры	До 100
Параметры резервного аккумулятора	От АКБ
Потоки E1 (RJ-48)	До 4 (RJ-48)
Абонентские линии	До 500 SIP-абонентов (250 в базовой конфигурации)
Производительность	До 100
Абонентская ёмкость	До 500 SIP-абонентов (250 в базовой конфигурации)
Дополнительные порты	1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0, 1 × слот SD (SDHC), 1 × COM (RS-232, RJ-45)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026