

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI6213S-PW

Артикул: **ASI6213S-PW** | Производитель: **Dahua** | Терминал доступа с распознаванием лиц

Терминал доступа Dahua ASI6213S-PW — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: разблокировка картой, пультом, паролем, QR-кодом, поддерживаемые карты: . Исполнение: питание DC 12 В / PoE, класс защиты IP65, рабочая температура -30...+60 °C, габариты 180,1 × 90,1 × 27 мм.

Ключевые особенности

- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR — изображение остаётся читаемым.
- Контроль доступа: способы идентификации — разблокировка картой, пультом, паролем, QR-кодом, по лицу и комбинированная.
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 10/100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт, протоколы UDP; TCP; IPv4; RTSP; SIP; P2P; RTP, тревожные входы/выходы 1, интерфейс RS-485.
- Питание DC 12 В / PoE, потребление 12 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP65, работа при -30...+60 °C, корпус PC+GF.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Разрешение экрана	272 × 480
Оптика и подсветка	
Компенсация освещённости	Авто IR
Зуммер	есть
Видео и аудио	
WDR	DWDR
Интеллектуальные функции	
Диапазон высоты распознавания лиц	1.1 м-2.0 м
Дальность распознавания лиц	0.3 м-1.5 м
Точность распознавания лиц	99.9%
Время распознавания лица	0.2 s
Ёмкость по изображениям лиц	6000
Детекция проникновения	есть
Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	UDP; TCP; IPv4; RTSP; SIP; P2P; RTP
Протокол OSDP	есть

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI6213S-PW

Сеть и интерфейсы

Wi-Fi	есть
Настройка через веб-интерфейс	есть
RS-485	1
Wiegand	1
USB	1
Сетевой порт	1 × RJ-45 10/100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт
Тревожный вход	1
Тревожный выход	1

Электропитание

Максимальная мощность передачи	42 дБмкА/м @ 10 м
Максимальная мощность передачи	≤ 20 дБм @ 2400–2483,5 МГц
Питание	Стандарт PoE; 12 В пост. тока, 1,5 А
Потребляемая мощность	≤12 Вт

Условия эксплуатации

Защита	IP65
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Влажность эксплуатации	0%-90% (отн. влажность), без конденсата

Конструкция

Материал корпуса	PC+GF
Габариты изделия	180.1 мм × 90.1 мм × 27.0 мм (7.09" × 3.55" × 1.06") (L × W × H)
Габариты упаковки	268 мм × 136 мм × 78 мм (10.55" × 5.35" × 3.07") 590 мм × 432 мм × 302 мм (23.23" × 17.01" × 11.89") (L × W × H, защита box)
Вес брутто	0.70 кг

Сертификация

Стандарт беспроводной связи	IEEE802.11b/802.11 г/802.11n
-----------------------------	------------------------------

Дополнительные параметры

Тип кнопки	Сенсорная кнопка
Совместимость	CGI; ONVIF
SDK и API	есть
Экран	4.3" LCD
Тип экрана	Ёмкостный сенсорный экран
Камера	Двухобъективная HD-камера 2 Мп с матрицей CMOS

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI6213S-PW

Дополнительные параметры	
Голосовые подсказки	есть
Способ открывания	Разблокировка картой, пультом, паролем, QR-кодом, по лицу и комбинированная
Типы карт	Карта IC; карта Desfire (EV3, по умолчанию совместима с картами Dahua)
Обновление по сети	есть
Открывание первым пользователем	есть
Удалённая верификация	есть
Чёрный/белый список	есть
Воспроизведение рекламы	Воспроизведение рекламы в форматах видео и изображений
Диапазон частот беспроводной связи	2,4 ГГц
Внешний считыватель карт	1 × считыватель карт RS-485 1 × считыватель карт Wiegand
Многопользовательская аутентификация	есть
Мониторинг в реальном времени	есть
Многофакторная аутентификация	есть
Функция снимков	есть
Автоматическая регистрация	есть
Тип модуляции	ASK
Диапазон частот	13,56 МГц
Дальность считывания карт	0 см-3 см (0"-1.18")
Ёмкость по пользователям	6000
Ёмкость по картам	10000
Ёмкость базы паролей	6000
Ёмкость журнала событий	300000
Реакция на тревогу	есть
Кнопка выхода	1
Контроль состояния двери	1
Управление замком	1
Тревога вскрытия	есть
Тревога под принуждением	есть
Таймаут датчика двери	есть
Превышение числа попыток с недействительной картой	есть
Блок питания	В комплекте
Высота эксплуатации	0 м-1,300 м

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI6213S-PW**Дополнительные параметры**

Условия эксплуатации

Снаружи; внутри помещений

Аксессуары

Настенный монтаж кронштейн (в комплекте)

Область применения

Применяется на проходных и во входных группах для контроля доступа сотрудников и посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASI6213S-PW