

Техническая спецификация

Поворотная IP-камера Dahua IPC-PT1339DA1-SW-PV · модель IPC-PT1339DA1-SW-PV

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная
Модель	IPC-PT1339DA1-SW-PV
Артикул	IPC-PT1339DA1-SW-PV
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	3 Мп
Размер матрицы	1/2.8"
Матрица	1/2.8" CMOS
Разрешение	2304 × 1296
Фокусное расстояние, мм	4.0
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	4,0 мм
Угол обзора	Г: 83°; В: 45°; Д: 98°
Минимальная освещённость	0,01 лк @F2.0 (цвет, 30 IRE); 0,001 лк @F2.0 (ч-б, 30 IRE); 0 лк (подсветка включена)
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК 30 м / LED 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Сеть	
Скорость Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	13,8
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Вес, кг	0,4
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+55 °C

Рабочая влажность	≤95 % (отн. влажность), без конденсации
Прочие характеристики	
Аудио	Встроенный микрофон
Кодеки видео	H.265; H.264; H.264N; H.264B; MJPEG (только для дополнительного потока)
Количество осветителей	2 (многокристальная подсветка: ИК + тёплый свет)
Максимальная диафрагма	F2.0
Детекция людей	есть
Детекция транспортных средств	есть
Битрейт видео	H.264: 32 кбит/с-6144 кбит/с; H.265: 32 кбит/с-6144 кбит/с
Детекция движения	Выкл. / вкл. (4 зоны, прямоугольные)
Поворот изображения	0°/180°
ПО управления	Smart PSS Lite; DSS; DMSS
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
Регулировка угла	Поворот: 0° to 345° Наклон: 0° to 90°
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
Сжатие аудио	G.711a; G.711Mu; PCM
Мобильное приложение	Android; iOS
Кнопка камеры	Сброс кнопка
Макс. FPS, к/с	30
Форма камеры	859
Тип камеры	868
Количество мегапикселей	3 Мп

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026