

## Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI6214S-PW

Артикул: **ASI6214S-PW** | Производитель: **Dahua** | Терминал доступа с распознаванием лиц

Терминал доступа Dahua ASI6214S-PW — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: карта, удалённо, пароль, QR-код, отпечаток пальца, поддерживаемые карты: . Исполнение: питание DC 12 В / PoE, класс защиты IP65, рабочая температура -30...+60 °С, габариты 180,1 × 90,1 × 27 мм.

### Ключевые особенности

- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR — изображение остаётся читаемым.
- Контроль доступа: способы идентификации — карта, удалённо, пароль, QR-код, отпечаток пальца.
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 10/100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт, протоколы UDP; TCP; IPv4; RTSP; SIP; P2P; RTP, тревожные входы/выходы 1, интерфейс RS-485.
- Питание DC 12 В / PoE, потребление 12 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP65, работа при -30...+60 °С, корпус PC+GF.

### Технические характеристики

#### Основные параметры

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Процессор         | Встроенный процессор |
| Разрешение экрана | 272 × 480            |

#### Оптика и подсветка

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Компенсация освещённости | Авто IR |
| Зуммер                   | есть    |

#### Видео и аудио

|     |      |
|-----|------|
| WDR | DWDR |
|-----|------|

#### Интеллектуальные функции

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Диапазон высоты распознавания лиц | 1.1 м-2.0 м |
| Дальность распознавания лиц       | 0.3 м-1.5 м |
| Точность распознавания лиц        | 99.9%       |
| Время распознавания лица          | 0.2 s       |
| Ёмкость по изображениям лиц       | 6,000       |
| Детекция проникновения            | есть        |

#### Сеть и интерфейсы

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Сетевые протоколы | UDP; TCP; IPv4; RTSP; SIP; P2P; RTP |
| Протокол OSDP     | есть                                |
| Wi-Fi             | есть                                |

## Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI6214S-PW

## Сеть и интерфейсы

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Настройка через веб-интерфейс | есть                                                   |
| RS-485                        | 1                                                      |
| Wiegand                       | 1                                                      |
| USB                           | 1                                                      |
| Сетевой порт                  | 1 × RJ-45 10/100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт |
| Тревожный вход                | 1                                                      |
| Тревожный выход               | 1                                                      |

## Электропитание

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Максимальная мощность передачи | 42 дБмкА/м @ 10 м                    |
| Максимальная мощность передачи | ≤ 20 дБм @ 2400–2483,5 МГц           |
| Питание                        | Стандарт PoE; 12 В пост. тока, 1,5 А |
| Потребляемая мощность          | ≤12 Вт                               |

## Условия эксплуатации

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Защита                   | IP65                                    |
| Температура эксплуатации | От -30 до +60 °C                        |
| Влажность эксплуатации   | 0%-90% (отн. влажность), без конденсата |

## Конструкция

|                   |                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал корпуса  | PC+GF                                                                                                                        |
| Габариты изделия  | 180.1 мм × 90.1 мм × 27.0 мм (7.09" × 3.55" × 1.06") (L × W × H)                                                             |
| Габариты упаковки | 268 мм × 136 мм × 78 мм (10.55" × 5.35" × 3.07") 590 мм × 432 мм × 302 мм (23.23" × 17.01" × 11.89") (L × W × H, защита box) |
| Вес брутто        | 0.70 кг                                                                                                                      |

## Сертификация

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Стандарт беспроводной связи | IEEE802.11b/802.11 г/802.11n |
|-----------------------------|------------------------------|

## Дополнительные параметры

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Тип кнопки          | Сенсорная кнопка                               |
| Совместимость       | CGI; ONVIF                                     |
| SDK и API           | есть                                           |
| Экран               | 4.3" LCD                                       |
| Тип экрана          | Ёмкостный сенсорный экран                      |
| Камера              | Двухобъективная HD-камера 2 Мп с матрицей CMOS |
| Голосовые подсказки | есть                                           |

**Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI6214S-PW****Дополнительные параметры**

|                                                    |                                                                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Способ открывания                                  | Карта, удалённо, пароль, QR-код, отпечаток пальца, лицо и комбинированное открытие |
| Типы карт                                          | Карта IC; карта Desfire (EV3, по умолчанию совместима с картами Dahua)             |
| Обновление по сети                                 | есть                                                                               |
| Открывание первым пользователем                    | есть                                                                               |
| Удалённая верификация                              | есть                                                                               |
| Чёрный/белый список                                | есть                                                                               |
| Воспроизведение рекламы                            | Воспроизведение рекламы в форматах видео и изображений                             |
| Диапазон частот беспроводной связи                 | 2,4 ГГц                                                                            |
| Внешний считыватель карт                           | 1 × считыватель карт RS-485 1 × считыватель карт Wiegand                           |
| Многопользовательская аутентификация               | есть                                                                               |
| Мониторинг в реальном времени                      | есть                                                                               |
| Многофакторная аутентификация                      | есть                                                                               |
| Функция снимков                                    | есть                                                                               |
| Автоматическая регистрация                         | есть                                                                               |
| Тип модуляции                                      | ASK                                                                                |
| Диапазон частот                                    | 13,56 МГц                                                                          |
| Дальность считывания карт                          | 0 см-3 см (0"-1.18")                                                               |
| Режим верификации по отпечатку                     | 1:N                                                                                |
| Ёмкость по пользователям                           | 6,000                                                                              |
| Ёмкость по отпечаткам                              | 6,000                                                                              |
| Ёмкость по картам                                  | 10,000                                                                             |
| Ёмкость базы паролей                               | 6,000                                                                              |
| Ёмкость журнала событий                            | 300,000                                                                            |
| Реакция на тревогу                                 | есть                                                                               |
| Кнопка выхода                                      | 1                                                                                  |
| Контроль состояния двери                           | 1                                                                                  |
| Управление замком                                  | 1                                                                                  |
| Тревога вскрытия                                   | есть                                                                               |
| Тревога под принуждением                           | есть                                                                               |
| Таймаут датчика двери                              | есть                                                                               |
| Отпечаток под принуждением                         | есть                                                                               |
| Превышение числа попыток с недействительной картой | есть                                                                               |

**Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI6214S-PW****Дополнительные параметры**

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Блок питания         | В комплекте                              |
| Высота эксплуатации  | 0 м-1,300 м                              |
| Условия эксплуатации | Снаружи; внутри помещений                |
| Аксессуары           | Настенный монтаж кронштейн (в комплекте) |

**Область применения**

Применяется на проходных и во входных группах для контроля доступа сотрудников и посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

**О документе.** Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASI6214S-PW