

Техническая спецификация

Мультиформатная камера Dahua HAC-ME1800EQ-LS · модель HAC-ME1800EQ-LS

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера
Модель	HAC-ME1800EQ-LS
Артикул	HAC-ME1800EQ-LS
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	8 Мп
Размер матрицы	1/2.7"
Матрица	1/2.7" CMOS
Разрешение	3840 × 2160
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	2,8 мм
Угол обзора	2,8 мм: Д: 125°; Г: 105°; В: 56°
Минимальная освещённость	0,02 лк/F2.0, 30 IRE, 0 лк IR on
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК 20 м
Дальность ИК-подсветки, м	20
Питание	
Питание	12 В ±30% DC
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	8,5
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Монтаж	M12
Габариты	Φ109,9×100,9 мм
Вес, кг	0,3
Масса брутто, кг	0,39 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Температура хранения	От -40 до +60 °C

Прочие характеристики	
Зона обнаружения	10 м, 110°
Число пикселей	4К
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Электронный затвор	PAL: 1/25 с–1/100 000 с; NTSC: 1/30 с–1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	≥ 65 дБ
Управление включением подсветки	Авто / вручную
Количество осветителей	1 (ИК-подсветка)
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–78°; вращение: 0°–360°
Тип диафрагмы	Фиксированный диафрагма
Баланс белого	Авто / вручную
Управление усилением	Авто / вручную
Шумоподавление	2D
Зеркальное отражение	Выкл./вкл.
Видеовыход	1 BNC выход поддерживается CVI/TVI/AHD/CVBS
Дальность обнаружения	10 м, 110°
Количество мегапикселей	8 Мп
Максимальная диафрагма	2,8 мм: F2.0
Минимальная дистанция фокусировки	2,8 мм: 1,0 м
День/ночь	Автоматическое переключение ICR
Smart IR	есть
Крепление объектива	Крепление объектива M12
Макс. FPS, к/с	30
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026