

Техническая спецификация

Автомобильный видеорегистратор промышленный Hikvision AE-DI2032-G40 S2 · модель AE-DI2032-G40 S2

Общие	
Тип устройства	Автомобильный видеорегистратор промышленный
Модель	AE-DI2032-G40 S2
Артикул	AE-DI2032-G40 S2
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	3-Axis Gsensor
Разрешение	2 Мп
Питание	
Питание	9-36 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Макс. 9w
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	116 × 68 × 32.26 мм
Вес, кг	0.265
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+70 °C
Температура хранения	-40...+85 °C
Рабочая влажность	10% до 95% (без конденсации)
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	Основной поток 10 к/с / 15 к/с / 25 к/с / 30 к/с на выбор. по умолчанию частота кадров CH 1 и CH2 — 25 к/с и для CH 3 — 15 к/с. Дополнительный поток настраивается at 10 к/с, 15 к/с, 25 к/с, 30 к/с, по умолчанию 15 к/с.
Аналитика	детекция шлемов один-handed Riding
Кодеки видео	H.264 (по умолчанию) или H.265
Диапазон частот	377
Интерфейсы связи	Bluetooth

Рабочая частота	Europe: LTE-FDD: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28 Latin America: LTE-FDD: B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28, B66 Warning: Industrial SIM cards should be used для devices. We will ne be responsible для any issue caused по using general SIM cards.
Индикация	состояние записи индикатор (REC) выкл.: внешняя камера stops / fails. горит синий: внешняя камера — запись в штатном режиме. мигает синий: запись внешней камеры нештатные ситуации: проверьте карта TF состояние сети индикатор (4G) выкл.: сигнал 4G отсутствует; горит синий: 4G сигнал и платформа connection обычный. мигает синий: 4G сигнал — обычный, but no платформа connection.
Локальное хранение	поддержка один TF карта. макс. ёмкость TF карта — 1TB.Class 10 или above TF карта — рекомендуется.
Антенна	2.4 ГГц
Хранение данных	TF карта,до 1TB
Битрейт видео	Основной поток Bit частота CH1: 4 Мбит/с,1 Мбит/с,512 Кбит/с настраивается, по умолчанию 4 Мбит/с. CH2: 4 Мбит/с,3 Мбит/с,2 Мбит/с,1 Мбит/с,512 Кбит/с настраивается, по умолчанию 4 Мбит/с. CH3:4 Мбит/с,3 Мбит/с,2 Мбит/с,1 Мбит/с,512 Кбит/с настраивается, по умолчанию 1 Мбит/с. Дополнительный поток bit частота: CH1: 2 Мбит/с,1 Мбит/с,512 Кбит/с,256 Кбит/с настраивается,по умолчанию 1 Мбит/с. CH2-3: 1 Мбит/с,512 Кбит/с,256 Кбит/с настраивается,по умолчанию 512 Кбит/с.
Выход питания	1 шт.
Общие тревоги	Tamper Тревога датчик ускорения (G-сенсор) Emergency Тревога
Возможности потоков	PS Stream
Обновление по сети	Есть
Тип SIM-карты	Nano SIM карта
Видеовходы	3 видео входы (внешний)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026