



Вызывная панель Dahua VTO6521K-S2

Артикул: **VTO6521K-S2** | Производитель: **Dahua** | Многоабонентская IP-вызывная панель

Dahua VTO6521K-S2 — многоабонентская вызывная панель полностью цифровой IP-системы домофонии в корпусе из нержавеющей стали точного литья. Устройство построено на встроенном процессоре с операционной системой Linux, оснащено камерой 1/2.8" 2 Мп для съёмки при низкой освещённости с WDR 120 дБ и 3D-шумоподавлением, а также информационным экраном 4,3" с разрешением 800 × 480. Вызов выполняется механическими кнопками, аудиосвязь двусторонняя, с подавлением эха и цифровым шумоподавлением. Отпирание двери возможно по IC-карте (база до 20 000 карт, дальность считывания 0–4 см), по пользовательскому, общему или тревожному паролю и удалённой командой с абонентского монитора, из центра управления или из приложения. Панель подключается одним кабелем Ethernet 10/100 Мбит/с с питанием по стандарту PoE и рассчитана на уличную эксплуатацию с классом защиты IP65.

Ключевые особенности

- Полностью цифровая IP-домофония с регистрацией по SIP и поддержкой протоколов FTP, RTMP, HTTP/HTTPS, DNS, RTSP, RTP и SSH.
- Интеграция со сторонними системами видеонаблюдения и программным обеспечением через ONVIF и CGI, автоматическая регистрация устройства.
- Камера 1/2.8" 2 Мп с полем зрения 95° по горизонтали, WDR 120 дБ, 3D NR и автоматической белой подсветкой.
- Информационный экран 4,3" с разрешением 800 × 480 для приёма и просмотра текстовых сообщений центра управления.
- База до 40 000 пользователей и 20 000 IC-карт, локальная выдача карт, дальность считывания от 0 до 4 см.
- Отпирание IC-картой, пользовательским, общим и тревожным паролем либо удалённой командой с монитора, из центра управления или из приложения.
- Два тревожных входа и два выхода, контроль состояния двери, кнопка выхода и тревога вскрытия корпуса.
- Порты RS-485 и Wiegand для интеграции со сторонними системами контроля доступа, выход питания 12 В / 500 мА.
- Корпус из нержавеющей стали точного литья с защитой IP65 и рабочим диапазоном от -30 до +60 °C.

Технические характеристики

Система	
Главный процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Тип кнопок вызова	Механические
Интеграция со сторонними системами	CGI, ONVIF
Сетевые протоколы	FTP, RTMP, HTTP/HTTPS, DNS, RTSP, SSH, ONVIF, SIP, RTP
Дисплей	
Тип экрана	Несенсорный
Экран	4,3"
Разрешение экрана	800 (Г) × 480 (В)

Видеомодуль	
Камера	1/2.8" CMOS, 2 Мп, высокая чёткость, съёмка при низкой освещённости
Поле зрения	По горизонтали 95°, по вертикали 50°, по диагонали 110°
WDR	120 дБ
Шумоподавление	3D NR
Сжатие видео	H.264, H.265
Разрешение видео	Основной поток: 720P/D1/WVGA; дополнительный поток: 1080P/720P/D1/WVGA/CIF/QVGA
Частота кадров	25 кадр/с
Битрейт видео	1 024–8 192 кбит/с
Подсветка	Автоматическая белая подсветка

Аудио	
Сжатие аудио	G.711a, G.711u, PCM
Аудиовход	1 канал
Аудиовыход	Встроенный динамик
Режим аудиосвязи	Двусторонняя связь
Обработка звука	Подавление эха, цифровое шумоподавление
Битрейт аудио	16 кГц, 16 бит

Функции	
Режим связи	Полностью цифровой
Способы идентификации	Удалённое открытие, карта, пароль
Автоматический снимок	есть
Информационные сообщения	Приём и просмотр текстовых сообщений, публикуемых центром управления
Видеосообщения	есть (требуется SD-карта, установленная в мониторе VTN)
Веб-настройка	есть
Автоматическая регистрация	есть

Идентификация и карты	
Тип карт	IC-карта
Дальность считывания карт	0–4 см (IC-карта)
Локальная выдача карт	есть
Ёмкость базы карт	20 000
Ёмкость базы пользователей	40 000
Режимы пароля отпирания	Пользовательский, общий и тревожный пароли

Интерфейсы и порты	
RS-485	1
Wiegand	1 (настраивается как вход или выход)
Выход питания	1 порт (12 В, 500 мА)
Сетевой порт	1 × Ethernet 10/100 Мбит/с

Тревожные интерфейсы и управление доступом	
Тревожные входы	2 канала
Тревожные выходы	2 канала
Кнопка выхода	1 канал
Контроль состояния двери	1 канал
Управление замком	1 канал, по умолчанию нормально открытый
Тревога вскрытия корпуса	есть

Электропитание	
Электропитание	DC 12 В, 2 А; стандартный PoE
Блок питания	опционально
Потребляемая мощность	≤ 5 Вт (дежурный режим), ≤ 18 Вт (работа)

Условия эксплуатации	
Рабочая температура	От -30 до +60 °C
Рабочая влажность	0–90 % (отн.), без конденсата
Высота эксплуатации	От 0 до 1 300 м

Конструкция и габариты	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь точного литья
Цвет корпуса	Серебристый
Класс защиты	IP65 (требуется силиконовый герметик, см. краткое руководство по установке)
Способ установки	Врезной монтаж, накладной монтаж
Габариты	406 × 143 × 54,05 мм (В × Ш × Г)
Масса брутто	2,3 кг

Сертификация	
Сертификаты	CE

Аксессуары (заказываются отдельно)	
Опциональные принадлежности	Блок питания, врезной монтажный короб
Врезной монтажный короб	VTOB103
Накладной монтажный короб с козырьком от дождя	VTM57R

Область применения

Панель применяется в подъездах многоквартирных домов, жилых комплексов и бизнес-центров, где требуются многоабонентский вызов, контроль доступа по картам и коду, а также устойчивость к уличным условиям. Корпус из нержавеющей стали точного литья и класс защиты IP65 рассчитаны на антивандальную установку на входных группах. Поставку, проектирование, монтаж и пусконаладку оборудования Dahua выполняет системный интегратор «Инфотехновации».

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальный datasheet Dahua DHI-VTO6521K-S2 (Rev 002.000); карточка каталога infotech-inn.ru