

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор iFlow F-NR-204EX NVR, 4 канала, до 12 Мп, 1 HDD, 4 PoE, SharpSense · модель F-NR-204EX

Общие	
Тип устройства	IP-видеорегистратор
Модель	F-NR-204EX
Изображение	
Разрешение	до 12 Мп
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ45 auto 10/100M Ethernet
Сетевые протоколы	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTP, HTTPS
Питание	
Питание	DC 48 В, 1.35 А; *Адаптер 220/48В входит в комплект поставки.
Питание PoE	Нет
Поддержка PoE	4 PoE-порта; бюджет PoE ≤ 50 Вт; дальность до 300 м
Потребляемая мощность, Вт	≤ 10 Вт (без HDD и PoE выкл.)
Конструкция	
Габариты	320 × 240 × 48 мм (12.6 × 9.4 × 1.9")
Вес, кг	1
Условия	
Температура эксплуатации	-10 до +55 °С
Прочие характеристики	
Аудио	1 канал, RCA (линейный, 1 кОм); 1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм, при использовании аудиовхода)
Аналитика	AcuSearch, SharpSense, распознавание лиц, защита периметра, обнаружение движения 2.0, ANPR
Количество каналов записи	4
Входящая пропускная способность	40 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	80 Мбит/с
Кодеки видео	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264
Количество HDD	1
Максимальный объём HDD	1 SATA; до 10 ТБ на HDD
Видеовыходы	HDMI, VGA; Синхронный вывод HDMI1 / VGA по умолчанию, HDMI1 / VGA можно настроить

Тревожные входы/выходы	4 / 1
Работа со смартфонами	Приложение для сетевого управления
Разрешение отображения	HDMI до 4K; VGA до 1080p
Рабочая температура	От -10 до +55 °C

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026