

Техническая спецификация

Цилиндрическая IP-камера Dahua IPC-HFW2249T-ZAS-IL · модель IPC-HFW2249T-ZAS-IL

Общие	
Тип устройства	IP-камера цилиндрическая
Модель	IPC-HFW2249T-ZAS-IL
Артикул	IPC-HFW2249T-ZAS-IL
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.9"
Матрица	1/2.9" CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	2.7
Тип объектива	моторизованный вариофокальный, фиксированная диафрагма
Объектив	2,7–13,5 мм
Угол обзора	Г: 109°–30°; В: 56°–17°; Д: 131°–35°
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Подсветка	до 60 м (ИК), до 60 м, тёплый свет
Дальность ИК-подсветки, м	60
Сеть	
Скорость Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T), ONVIF Profile S/G/T
Питание	
Питание	12 В DC (±30%); PoE (802.3af)
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	базовое 2,2 Вт (PoE); макс. 12,3 Вт (PoE)
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67; IK10 (опционально)
Габариты	металл, 238,5 × 90,7 × 90,7 мм, масса 0,76 кг
Вес, кг	0,76
Условия	
Температура эксплуатации	от -30 °C до +60 °C, влажность ≤95%
Прочие характеристики	

Карта памяти	microSD до 512 ГБ
Чувствительность	0,002 лк@F1.5 (цвет), 0,0002 лк@F1.5 (Ч/Б), 0 лк с подсветкой
Диафрагма	F1.5
Кодеки видео	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (доп. поток)
Аудио	встроенный микрофон, аудиовход и аудиовыход 1/1 (RCA)
Тревожные входы/выходы	1 вход / 1 выход
Хранение данных	microSD до 512 ГБ, FTP, SFTP
Максимальная диафрагма	F1.5
Макс. FPS, к/с	30
Аналитика	WizSense: пересечение линии и вторжение с классификацией человека и транспорта, SMD Plus
Количество мегапикселей	2 Мп
Вандалозащита (IK)	IK10
Встроенный микрофон	Есть
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	862
Тип камеры	868
Разрешение и частота кадров	1920 × 1080 при 1-25/30 кадр/с (основной поток)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026