

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Dahua HAC-HDW1249XM-A-PRO · модель HAC-HDW1249XM-A-PRO

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	HAC-HDW1249XM-A-PRO
Артикул	HAC-HDW1249XM-A-PRO
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2 Мп CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	2,8/3,6 мм
Угол обзора	2,8 мм: Г: 101°; В: 53,4°; Д: 119,5° 3,6 мм: Г: 81,5°; В: 44,3°; Д: 95,7°
Минимальная освещённость	0,0001 лк@F1.0 (цвет, 30 IRE); 0,00001 лк@F1.0 (ч-б, 30 IRE); 0 лк (подсветка включена)
Динамический диапазон (WDR)	130 дБ
Подсветка	LED 50 м
Дальность ИК-подсветки, м	50
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	5,6
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	Φ106×93,2 мм
Вес, кг	0,5
Масса брутто, кг	0,63 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C

Температура хранения	От -40 до +60 °C
Рабочая влажность	<95 % (отн. влажность), без конденсации
Относительная влажность при хранении	<95 % (отн. влажность), без конденсации

Прочие характеристики

Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Электронный затвор	PAL: 1/25 с–1/100 000 с; NTSC: 1/30 с–1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	>65 дБ
Управление включением подсветки	Авто / вручную
Количество осветителей	4 (тёплый свет)
Регулировка угла	Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–78°; вращение: 0°–360°
Крепление объектива	M12
Максимальная диафрагма	F1.0
Управление диафрагмой	Фиксированный
Баланс белого	Авто
Управление усилением	Авто
Шумоподавление	3D NR
Детекция движения	есть (управление осуществляется через XVR)
Зеркальное отражение	есть (управление осуществляется через XVR)
Дальность приёма звука	12 м
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC (DIP-переключатель)
Встроенный микрофон	есть
Минимальная дистанция фокусировки	2,8 мм: 1,1 м 3,6 мм: 1,7 м
День/ночь	Цвет
BLC	BLC; HLC; WDR
Аудио камеры	CVI
Количество мегапикселей	2 Мп
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026