



Оборудование домофони Dahua KTX01-A

Артикул: **KTX01-A** | Производитель: **Dahua** | Оборудование домофони

Оборудование домофони Dahua KTX01-A — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: пароль; отпечаток пальца; пульт ДУ; карта IC; карта ID. Исполнение: класс защиты IK07, IP65, рабочая температура -40...+60 °C, габариты 100 × 100 × 47,35 мм.

Ключевые особенности

- Сложное освещение: широкий динамический диапазон 120 дБ — изображение остаётся читаемым.
- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход.
- Контроль доступа: способы идентификации — пароль; отпечаток пальца; пульт ДУ; карта IC; карта ID.
- Подключение и интеграция: 1 × 100 Мбит/с Ethernet порт, протоколы IPv4; UDP; DNS; TCP; SSH, тревожные входы/выходы 1 канал, интерфейс RS-485.
- Условия эксплуатации: класс защиты IK07, IP65, работа при -40...+60 °C, корпус алюминиевый сплав.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встраиваемая ОС Linux
Разрешение видео	P: 960 × 576 N: 960 × 480
Процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встраиваемая ОС Linux
Оптика и подсветка	
Угол обзора	Г: 168.6°; В: 87.1; Д: 176.7°
Компенсация освещённости	Авто IR
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
Видео и аудио	
WDR	120 дБ
Шумоподавление	3D NR
Частота кадров видео	P: 25 к/с N: 30 к/с
Аудиовход	1 канал
Аудиовыход	Встроенный динамик
Аудиовыход	Встроенный динамик
Видеообщения	Есть
Сеть и интерфейсы	
RS-485	1
Тревожный выход	1 канал

Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	IPv4; UDP; DNS; TCP; SSH
Настройка через веб-интерфейс	есть
Сетевой порт	1 × 100 Мбит/с Ethernet порт
Электропитание	
Потребляемая мощность	≤ 4 Вт (ожидание), ≤ 12 Вт (работа)
Питание	48-53 В пост. тока, 4 А
Потребляемая мощность	≤4 Вт (ожидание), ≤100 Вт (работа)
Условия эксплуатации	
Защита	IK07; IP65
Температура эксплуатации	От -40 до +60 °C
Влажность эксплуатации	10%-90%
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Влажность эксплуатации	10%-95%, без конденсата
Конструкция	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Цвет корпуса	Серебристый
Габариты изделия	100 мм × 100 мм × 47.35 мм (3.94" × 3.94" × 1.86") (H × W × D)
Вес брутто	435 г
Материал корпуса	PC + ABS
Цвет корпуса	Белый
Габариты изделия	117 мм × 191 мм × 38 мм (4.61" × 7.52" × 1.50") (L × W × H)
Вес брутто	647.5 г
Сертификация	
Сертификаты	CE
Сертификаты	CE
Дополнительные параметры	
Тип кнопки	Механический
Улучшение звука	Подавление эха / цифровое шумоподавление
Улучшение звука	Подавление эха / цифровое шумоподавление
Способ верификации	Пароль; отпечаток пальца; пульт ДУ; карта IC; карта ID
Выход питания	1 порт (12 В, 1 А)
Кнопка выхода	1 канал

Дополнительные параметры	
Контроль состояния двери	1 канал
Управление замком	1 канал
Тревога вскрытия	есть
Высота эксплуатации	0 м-3,000 м
Условия эксплуатации	Уличное исполнение
Высота эксплуатации	0 м-3,000 м)
Условия эксплуатации	В помещении

Область применения

[Используется как аксессуар при монтаже системы домофонии. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия KTX01-A