

Техническая спецификация

PoE-коммутатор управляемый Hikvision DS-3E1318P-EI/M · модель DS-3E1318P-EI/M

Общие	
Тип устройства	PoE-коммутатор управляемый
Модель	DS-3E1318P-EI/M
Артикул	DS-3E1318P-EI/M
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Конфигурация портов	16 × 10/100 Мбит/с PoE порт,1 × порт RJ45 1 Гбит/с,1 × 1 Гбит/с комбинированный
Количество портов	16
Поддержка VLAN	VLAN применяется для планирования масштаба сети и повышения её устойчивости. поддержка 802.1Q. настраиваемый идентификатор VLAN от 1 до 4094. поддержка режимов порта Trunk и Access. поддержка Макс. 4094 VLAN.
Скорость коммутации, Гбит/с	9.2
Таблица MAC-адресов	16K
Питание	
Питание	100-240 В перем. тока, 50/60 Гц, Макс. 3 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	150 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	130
Макс. мощность на порт PoE, Вт	30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Монтаж	Монтаж в стойку
Габариты	440.00 × 44.00 × 220.80 мм (17.32" × 1.73" × 8.69")
Вес, кг	1.8
Масса брутто, кг	3
Условия	
Температура эксплуатации	0...+45 °C
Температура хранения	от −40 до +85 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Стандарт PoE	366

Скорость пересылки пакетов, Mpps	всего по устройству производительность: 6.84 Mpps порт производительность: 5.36 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
Агрегирование каналов	агрегирование каналов объединяет несколько физических портов в один логический для балансировки нагрузки, расширения полосы и резервирования. поддержка статического агрегирования каналов. до 1 групп агрегирования.
Внутренний буфер	4 Mbits
Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)
Качество обслуживания (QoS)	QoS распределяет полосу пропускания между службами и обеспечивает сквозное качество обслуживания. настройка приоритета по портам. режимы планирования очередей SP и WRR. политика QoS на основе DSCP.
Порты PoE	PoE: порты 1-16
Потребление в дежурном режиме	20 Вт
Поддержка DHCP Snooping	Функция DHCP Snooping не допускает нарушения работы сети из-за несанкционированного подключения DHCP-серверов: пропускаются только DHCP-пакеты с доверенных портов. По умолчанию отключена.
Контакты питания PoE	разъём питания 8-контактный: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026