

Техническая спецификация

Гибридный видеорегистратор Dahua XVR1B08-I/T · модель XVR1B08-I/T

| Общие                     |                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства            | Гибридный видеорегистратор                                                                                                       |
| Модель                    | XVR1B08-I/T                                                                                                                      |
| Артикул                   | XVR1B08-I/T                                                                                                                      |
| Страна происхождения      | Китай                                                                                                                            |
| Питание                   |                                                                                                                                  |
| Питание                   | DC 12 В, 1,5 А                                                                                                                   |
| Питание PoE               | Нет                                                                                                                              |
| Потребляемая мощность, Вт | ≤ 7 Вт (без HDD)                                                                                                                 |
| Конструкция               |                                                                                                                                  |
| Монтаж                    | Настольная установка                                                                                                             |
| Габариты                  | 197 × 204,3 × 41,5 мм                                                                                                            |
| Вес, кг                   | 0,57                                                                                                                             |
| Масса брутто, кг          | 0,97 кг                                                                                                                          |
| Условия                   |                                                                                                                                  |
| Температура эксплуатации  | -10 до +45 °С                                                                                                                    |
| Температура хранения      | От -20 до +60 °С                                                                                                                 |
| Рабочая влажность         | 10–90 % (отн. влажность), без конденсата                                                                                         |
| Прочие характеристики     |                                                                                                                                  |
| Количество каналов записи | 8                                                                                                                                |
| Количество HDD            | 1                                                                                                                                |
| Максимальный объём HDD    | 1 SATA; до 6 ТБ на HDD                                                                                                           |
| Видеовыходы               | HDMI, VGA; Независимый вывод HDMI / VGA                                                                                          |
| Разрешение отображения    | HDMI до 1080p; VGA до 1080p                                                                                                      |
| Кодеки видео              | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                                                  |
| Работа со смартфонами     | Приложение для сетевого управления                                                                                               |
| Операционная система      | Встроенный Linux                                                                                                                 |
| Аудио                     | 1 канал RCA; 8 каналов BNC (аудио по коаксиальному кабелю)                                                                       |
| Процессор                 | Процессор промышленного класса                                                                                                   |
| SMD Plus на регистраторе  | 8 каналов: вторичная фильтрация по человеку и транспорту, снижение числа ложных тревог от листвы, дождя и изменения освещённости |

|                               |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SMD на камере                 | 10 каналов                                                                                                                                                               |
| Битрейт видео                 | 32 кбит/с-4096 кбит/с                                                                                                                                                    |
| Частота дискретизации аудио   | 8 кГц, 16 bit                                                                                                                                                            |
| Битрейт аудио                 | 64 кбит/с                                                                                                                                                                |
| Видеовыход                    | 1 HDMI, 1 VGA HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720                                                                       |
| Многоскранный режим           | Режим IP-расширения выключен: 1/4/8/9 Режим IP-расширения включён: 1/4/8/9/16                                                                                            |
| Доступ со смартфона           | iOS; Android                                                                                                                                                             |
| Браузер                       | Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox                                                                                                                                        |
| Режим записи                  | Обычная; тревога; детекция движения                                                                                                                                      |
| Способ резервного копирования | USB устройство и сеть                                                                                                                                                    |
| Режим воспроизведения         | Мгновенное воспроизведение; общие события воспроизведение; по событию воспроизведение; tag воспроизведение; smart воспроизведение                                        |
| Общие тревоги                 | Детекция движения; тревога HDCVI; внешняя тревога камеры; сетевая тревога; PIR-тревога                                                                                   |
| Тревоги при неисправностях    | Ошибка (нет диска, ошибка диска, мало места, мало места в квоте; разрыв сетевого соединения; конфликт IP; конфликт MAC); потеря видео; саботаж видео; камера не в сети   |
| Аналитика                     | SMD Plus                                                                                                                                                                 |
| Двусторонняя аудиосвязь       | Двусторонняя аудиосвязь по коаксиалу: 8 каналов BNC<br>Двусторонняя аудиосвязь локального и сетевого пользователя: используется тот же аудиовход, что и у первого канала |
| Интерфейс дисков              | 1 порт SATA, до 6 ТБ. Ограничение зависит от температуры окружающей среды.                                                                                               |
| Вход аналоговых камер         | 8 BNC порты, поддерживается HDCVI/AHD/TVI/CVBS авто-detect                                                                                                               |
| Вход камер                    | 1. CVI: 1080p@25/30 к/с; 720p@25/30 к/с. 2. TVI: 1080p@25/30 к/с; 720p@25/30 к/с. 3. AHD: 1080p@25/30 к/с; 720p@25/30 к/с.                                               |
| Двухпоточность                | есть                                                                                                                                                                     |
| Сжатие аудио                  | G.711a; G.711u; PCM                                                                                                                                                      |
| Воспроизведение записей       | 1/4/9                                                                                                                                                                    |
| HDMI                          | 1                                                                                                                                                                        |
| VGA                           | 1                                                                                                                                                                        |
| Интерфейс управления          | Web; локальный интерфейс                                                                                                                                                 |
| Порты USB                     | 2 (2 сзади USB 2.0 порты)                                                                                                                                                |
| Тревожные входы/выходы        | —                                                                                                                                                                        |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026