

Стрела шлагбаума Dahua IPMECD-0262-M40-LED

Артикул: **IPMECD-0262-M40-LED** | Производитель: **Dahua** | Стрела шлагбаума

Шлагбаум Dahua IPMECD-0262-M40-LED — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: рабочая температура -40...+70 °С, габариты 6 000 × 115 × 45 мм. Применяется для организации контроля проезда на парковках, въездах предприятий и жилых комплексов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: антикоррозийная защита базовая защита, работа при -40...+70 °С, корпус металл (Алюминий).

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	-40...+70 °С
Рабочая влажность	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Температура хранения	От -40 до +70 °С
Относительная влажность при хранении	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Корпус, монтаж и защита	
Материал корпуса	Металл (Алюминий)
Цвет	Красный и белый
Монтаж	Совместимо с установкой на шлагбаум
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита
Габариты и масса	
Габариты	4 000 × 115 × 45 мм
Вес, кг	7,8
Масса брутто, кг	8,2 кг

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия IPMECD-0262-M40-LED