

Зарядное устройство для аккумуляторов Hikvision DS-MH1424-202

Артикул: **DS-MH1424-202** | Производитель: **Hikvision** | Зарядное устройство для аккумуляторов ТСД



Hikvision DS-MH1424-202 — зарядное устройство (крэдл) для аккумуляторов терминалов сбора данных Hikvision DS-MDT202. Станция заряжает запасные батареи вне терминала: пока ТСД работают в зале или на рампе, подменный фонд аккумуляторов готовится к пересменке. По документации Hikvision серия DS-MH1424 выполнена в формате зарядной базы на четыре аккумулятора (Four Bays Battery Charging Base). Индекс -202 соответствует батареям терминала DS-MDT202 со съёмным литий-ионным аккумулятором 5000 мА·ч.

Ключевые особенности

- Заряд запасных аккумуляторов терминалов DS-MDT202 вне устройства.
- Подготовка подменного фонда аккумуляторов к пересменке без вывода ТСД из работы.
- Единая точка обслуживания батарей в комнате хранения оборудования.
- Аксессуар зарядной серии Hikvision DS-MH1424 (Battery Charge Cradle).
- Формат зарядной базы на четыре аккумулятора по документации производителя.
- Рассчитан на съёмные литий-ионные аккумуляторы 5000 мА·ч терминала DS-MDT202.

Технические характеристики

Общие сведения	
Тип устройства	зарядное устройство (крэдл) для аккумуляторов ТСД
Артикул	DS-MH1424-202 (обозначение поставщика; в документации Hikvision — DS-MH1424)
Серия	DS-MH1424 — Battery Charge Cradle, база на 4 аккумулятора (Four Bays Battery Charging Base). В документации Hikvision артикул указан без индекса серии
Производитель	Hikvision
Страна происхождения	Китай
Назначение	одновременный заряд запасных аккумуляторов вне терминала

Совместимость	
Совместимые модели	официально заявлена только для терминалов DS-MDT301 (аккумулятор DS-MH1330-T3/-301, 5200 мА·ч); совместимость с аккумуляторами DS-MDT202 (5000 мА·ч) производителем не подтверждена — уточняйте при заказе
Полное обозначение терминала по паспорту	DS-MDT202

Параметры заряжаемого аккумулятора DS-MDT202 (справочно)	
Тип аккумулятора	съёмный перезаряжаемый литий-ионный
Ёмкость аккумулятора	5000 мА·ч
Электропитание (адаптер терминала)	вход: 100 ~ 240 В переменного тока, 50 ~ 60 Гц; выход: 5 В постоянного тока, 2 А

Область применения

Зарядное устройство DS-MH1424-202 рассчитано на объекты с парком терминалов DS-MDT202 и запасом сменных аккумуляторов: склады, распределительные центры, производственные площадки, торговые сети. Станция организует централизованный заряд аккумуляторов в комнате хранения оборудования и делает пересменку предсказуемой. «Инфотехновации» помогает рассчитать подменный фонд аккумуляторов и зарядную инфраструктуру под численность парка ТСД.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Hikvision и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Карточка товара: <https://infotech-inn.ru/catalog/terminaly-sbora-dannyh/aksessuary-tds/2802/>

Источник данных: Официальный datasheet Hikvision DS-MDT202 (Handheld Terminal) в части, относящейся к аксессуару; свойства и текст карточки каталога infotech-inn.ru.