

Техническая спецификация

Автомобильный видеорегистратор Hikvision AE-DC4928-K60PRO · модель AE-DC4928-K60PRO

Общие	
Тип устройства	Автомобильный видеорегистратор
Модель	AE-DC4928-K60PRO
Артикул	AE-DC4928-K60PRO
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Матрица	датчик ускорения (G-сенсор)
Разрешение	передний камера 1440P (2560 × 1440) задний камера 1080p (1920 × 1080)
Угол обзора	передний камера 128° (D), 107° (B), 57° (V) задний камера 120° (D), 105° (B), 22° (V)
Питание	
Питание	5 В пост. тока, 2 А
Питание PoE	Нет
Условия	
Температура эксплуатации	-20...+70 °C
Рабочая влажность	0% до 95%
Прочие характеристики	
Аудио	MIC вход, Встроенный динамик выход
Кодеки видео	H.264
Максимальная диафрагма	F2.0
Хранение данных	TF карта, 32 ГБ до 256 ГБ
Видеовыход	передний: 1440P@30 к/с задний: 1080P@25 к/с live обзор; 720P@25 к/с запись видео
Наложение OSD	Отображение времени, даты и др.
Габариты камеры	264 × 74 × 40 мм
Тип датчика	G-sensor
Потребляемая мощность и ток	около 6 Вт(задний камера)
Масса камеры	340 г
Встроенный динамик	Есть