

Техническая спецификация

Арочный металлодетектор Dahua ISC-D816S · модель ISC-D816S

Общие	
Тип устройства	Арочный металлодетектор
Модель	ISC-D816S
Артикул	ISC-D816S
Страна происхождения	Китай
Сеть	
Скорость Ethernet	*2 RJ-45 сеть порт
Питание	
Питание	АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	110
Конструкция	
Габариты	001 × 747 × 823 мм
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+35 °C
Температура хранения	От -20 до +65 °C
Прочие характеристики	
Шлейфы (зоны)	16
Чувствительность	10 000 уровни
Битрейт видео	32-6 144 кбит/с
Битрейт аудио	64 кбит/с
Видеовыход	3-канальный HDMI выход разрешение поддерживается 1 920 × 1 080 /1 280 × 1 024/1 280 × 720/1 024 × 768, 1 280 × 1 024 by по умолчанию.
Протоколы VPN	IPv6; P2P; DDNS; DNS; DHCP; NTP; SMTP; UDP; RTSP; IPv4; TCP/IP; HTTPS; HTTP
Воспроизведение видео	4-канальный
Резервное копирование	Резервное копирование через браузер
Разъём аудиовыхода	*1
Порты PoE	*4
Порт USB	*2 USB3.0
Размер туннеля	Н × W × Д: 2 001 мм × 747 мм × 823 мм (78.82" × 29.41" × 32.44")

Упаковка

Картонная коробка

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026