

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE76H8T-ITMF · модель DS-2CE76H8T-ITMF

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	DS-2CE76H8T-ITMF
Артикул	DS-2CE76H8T-ITMF
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Матрица	5 Мп CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	2560 × 1944
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированный объектив 2.8/3.6/6 мм
Объектив	98° (2.8 мм), 78° (3.6 мм), 48° (6 мм)
Минимальная освещённость	0.003 лк @ (F1.6, AGC ON), 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	≥ 130 дБ
Подсветка	ИК-подсветка
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%, макс. 5.8 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	90 × 79.37 мм
Вес, кг	0.3
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 2 Мп @ 25 к/с, 2 Мп @ 30 к/с, 4 Мп @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 5 Мп @ 20 к/с AHD: 4 Мп @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 5 Мп @ 20 к/с CVI: 4 Мп @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с CVBS: PAL, NTSC
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/25 s до 1/50,000 s;NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Шумоподавление	3D DNR
Баланс белого	Авто/Ручной

Маскирование приватных зон	4 маски приватности
Детекция движения	4 зоны детекции движения
Крепление объектива	M12
Видеовыход	переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS;1 аналоговый выход HD
Регулировка угла	поворот: 0–360°, наклон: 0–180°, вращение: 0–360°
Условия эксплуатации	-40...+60 °С, влажность 90% и ниже (без конденсации)
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026