

Извещатель природного газа Dahua HY-GA40A

Артикул: **HY-GA40A** | Производитель: **Dahua** | Извещатель природного газа

Оборудование пожарной сигнализации Dahua HY-GA40A — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Исполнение: питание DC12 В, рабочая температура -10...+55 °С, габариты 86,6 × 86,6 × 29,2 мм. Применяется в составе проводных систем охранной сигнализации объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Питание DC12 В, потребление 0,8 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °С.

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Питание	
Потребляемая мощность, Вт	0,8
Питание	DC12 В
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	-10...+55 °С
Рабочая влажность	≤ 95 % отн. влажности (без конденсата)
Корпус, монтаж и защита	
Монтаж	Настенный монтаж
Время отклика	≤30 c
Габариты и масса	
Габариты	86,6 × 86,6 × 29,2 мм

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HY-GA40A