



Интерактивная панель Dahua LPH75-ST480-U-S2

Артикул: **LPH75-ST480-U-S2** | Производитель: **Dahua** | Интерактивная панель

Интерактивная панель Dahua LPH75-ST480-U-S2 — оборудование для презентаций и совместной работы Dahua Technology. Основные параметры: рабочая частота 90 Гц-20 кГц. Исполнение: питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, рабочая температура 0...+40 °С, габариты 668,7 × 116,2 × 1038,5 мм.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка DLED.
- Аудиотракт: встроенный динамик.
- Радиоканал: частота 90 Гц-20 кГц.
- Питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 330 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при 0...+40 °С.

Технические характеристики

Основные параметры	
Операционная система	Android 15
Процессор	Четырёхъядерный A76 + четырёхъядерный A55
Частота процессора	2,4 ГГц
Разрешение	3840 × 2160
Разрешение сенсора	32768 × 32768
Оптика и подсветка	
Подсветка	DLED
Угол обзора	178°/178°
Датчик освещённости	1
Видео и аудио	
Встроенный динамик	4 (CH2.2)
Интеллектуальное шумоподавление	Есть
Сеть и интерфейсы	
Диапазон частот Wi-Fi	2400-2483.5 МГц, 5150-5350 МГц, 5470-5725 МГц, 5725-5850 МГц
Максимальная мощность передатчика Wi-Fi	≤20 дБм@2400-2483.5 МГц; ≤23 дБм@5150-5250 МГц; ≤20 дБм@5250-5350 МГц; ≤27 дБм@5470-5725 МГц; ≤14 дБм@5725-5850 МГц
Bluetooth	есть
Стандарт Bluetooth	BR/EDR/BLE, BT5.4
Диапазон частот Bluetooth	2400-2483.5 МГц
Максимальная мощность передатчика Bluetooth	≤20 дБм@2400-2483.5 МГц

Хранение данных	
Температура хранения	От -20 до +60 °C
Влажность хранения	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Электропитание	
Максимальная мощность передатчика RFID	42 дБмкА/м на 10 м
Питание	2 × 10 Вт + 2 × 20 Вт
Питание	100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	110 Вт (базовый), 330 Вт (макс.)
Потребление в дежурном режиме	≤0.5 Вт
Условия эксплуатации	
Защита от засветки	Anti-dazzle закалённое стекло
Температура эксплуатации	От +0 до +40 °C
Влажность эксплуатации	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Защитное стекло	3.2 мм антибликовое закалённое стекло
Конструкция	
Цветовой охват	90% NTSC
Материал изделия	Металл корпус
Габариты изделия	1,668.7 мм × 116.2 мм × 1038.5 мм (65.7" × 4.57" × 40.89") (L × W × H)
Габариты упаковки	1,875 мм × 227 мм × 1,177 мм (73.82" × 8.94" × 46.34") (L × W × H)
Вес нетто	44.6 кг
Вес брутто	56.8 кг
Дополнительные параметры	
GPU	Mali-G610 MC4
ОЗУ	8 ГБ
ПЗУ	128 ГБ
Соотношение сторон	16:9
Яркость	400 cd/m² (typ.)
Срок службы	≥50,000 hrs
Частота обновления	60 Гц
Статическая контрастность	1500:1 (typ.)
Время отклика	8 мс
Метод модуляции RFID	ASK
Диапазон частот RFID	13,56 МГц

Дополнительные параметры	
ИК-приёмник	1
Время отклика	≤1.67 мс
Технология сенсора	Инфракрасный
Режим письма	Палец и стилус (крепится магнитом)
Твёрдость поверхности	≥9H
Частота	90 Гц-20 кГц
Дальность приёма звука	0 м-12 м
AGC	есть
Эхоподавление	есть
Диаграмма направленности	Всенаправленная
ОС внешнего модуля	Windows 7/8/10/11
Расстояние между отверстиями	600 мм × 400 мм (23.62" × 15.75")
Толщина стекла	3.2 мм

Область применения

[Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия LPH75-ST480-U-S2