

Купольная IP-камера Dahua IPC-HDBW2849E-S-IL

Артикул: **IPC-HDBW2849E-S-IL** | Производитель: **Dahua** | IP-камера купольная

Купольная IP-камера Dahua IPC-HDBW2849E-S-IL серии WizSense с матрицей 1/2.7" CMOS и разрешением 3840 × 2160 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 2,8/3,6 мм и углом обзора 2,8 мм: Г: 108°; В: 60°; Д: 127° 3,6 мм: Г: 87°; В: 49°. Подсветка ИК 30 м / LED 30 м позволяет вести съёмку в полной темноте, переключение в ночной режим — авто (ICR) / цвет / ч-б. Встроенная аналитика: вторжение в область, интеллектуальная детекция движения — это заметно снижает число ложных тревог. Исполнение: корпус — металл, класс защиты IP67, IK10, рабочая температура -40...+60 °С, питание DC 12 В / PoE.

Ключевые особенности

- Видеоаналитика: вторжение в область.
- Съёмка в темноте: подсветка ИК 30 м / LED 30 м, осветителей — 3 (ИК-светодиода); 4 (тёплый свет), включение авто; вручную, минимальная освещённость 0,008 лк@F1.6 (цвет, 30 IRE); 0,0008 лк@F1.6 (ч-б, 30 IRE).
- Сложное освещение: широкий динамический диапазон 120 дБ, компенсация задней засветки BLC, подавление засветки фарами HLC, баланс белого авто; естественное освещение — изображение остаётся читаемым.
- Управление битрейтом VBR; CBR — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: встроенный микрофон, сжатие G.711a; G.711Mu; PCM; G.726.
- Запись и хранение: FTP; SFTP; карта Micro SD (поддержка до 512 Гб).
- Подключение и интеграция: RJ-45 (10/100 Base-T).
- Управление: ПО SmartPSS Lite; DSS; DMSS; DoLink Care, доступ со смартфона, веб-интерфейс (IE; Chrome; Firefox).

Технические характеристики

Основные параметры

Матрица	CMOS 1/2,7"
Максимальное разрешение	3840 × 2160
Разрешение	8 Мп (3840 × 2160); 6 Мп (3072 × 2048); 5 Мп (3072 × 1728); 4 Мп (2880 × 1620/2688 × 1520); 3 Мп (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 Мп (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)

Оптика и подсветка

Минимальная освещённость	0.008 лк@F1.6 (цвет, 30 IRE) 0.0008 лк@F1.6 (ч-б, 30 IRE) 0 лк (Подсветка on)
Дальность подсветки	До 30 м (ИК); до 30 м (тёплый свет)
Управление включением подсветки	Авто; вручную
Количество осветителей	3 (ИК-светодиода); 4 (тёплый свет)
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Крепление объектива	M12

Купольная IP-камера Dahua IPC-HDBW2849E-S-IL**Оптика и подсветка**

Фокусное расстояние	2.8 мм; 3.6 мм
Максимальная диафрагма	F1.6
Угол обзора	2.8 мм: Г: 108°; В: 60°; Д: 127° 3.6 мм: Г: 87°; В: 49°; Д: 100°
Управление диафрагмой	Фиксированный
Минимальная дистанция фокусировки	2.8 мм: 1.4 м 3.6 мм: 1.9 м
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
Умная подсветка	есть
Умная двойная подсветка	есть

Видео и аудио

Выдержка электронного затвора	Авто / вручную, 1/3 с–1/100 000 с
Сжатие видео	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (только для дополнительного потока)
Частота кадров видео	Основной поток: 3840 × 2160 @ (1–20 к/с)/2688 × 1520 @ (1–25/30 к/с); дополнительный поток: 704 × 576 @ (1–25 к/с)/704 × 480 @ (1–30 к/с); третий поток: 352 × 288 @ 1 к/с / 352 × 240 @ 1 к/с. *Указаны максимальные значения частоты кадров для каждого потока; при одновременной работе нескольких потоков значения ограничиваются общей производительностью кодирования.
Возможности потоковой передачи	3 потока
Управление битрейтом	VBR; CBR
Битрейт видео	H.264: 32 кбит/с–8192 кбит/с; H.265: 12 кбит/с–8192 кбит/с
BLC	есть
HLC	есть
WDR	120 дБ
Баланс белого	Авто; естественное освещение; уличное освещение; улица; вручную; пользовательский региональный режим
Шумоподавление	3D NR
Встроенный микрофон	есть
Сжатие аудио	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726

Интеллектуальные функции

IVS (охрана периметра)	Вторжение в область, пересечение линии (обе функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортных средств и людей)
SMD	SMD Plus
Детекция движения	Выкл. / вкл. (4 зоны, прямоугольные)

Купольная IP-камера Dahua IPC-HDBW2849E-S-IL

Сеть и интерфейсы

Тревожные события	Отсутствие SD-карты; заполнение SD-карты; ошибка SDкарты; обрыв сети; конфликт IP-адресов; несанкционированный доступ; детекция движения; саботаж видео; пересечение линии; вторжение в область; детекция звука; контроль напряжения; SMD; исключение безопасности
Сетевой порт	RJ-45 (10/100 Base-T)
Браузер	IE; Chrome; Firefox
Мобильное приложение	iOS; Android

Хранение данных

Хранение данных	FTP; SFTP; карта Micro SD (поддержка до 512 ГБ)
Температура хранения	От -40 до +60 °C
Влажность хранения	≤95 % (отн. влажность), без конденсации

Электропитание

Питание	12 В пост. тока (±30 %); PoE (802.3af)
---------	--

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -40 до +60 °C
Влажность эксплуатации	≤95 % (отн. влажность), без конденсации
Защита	IP67; IK10
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита. *Изделия рассчитаны на общее применение и подходят в том числе для объектов, где нет особых требований к антикоррозионной защите.

Конструкция

Материал корпуса	Металл
Габариты изделия	81.0 мм × Φ109.9 мм (3.19" × Φ4.33")
Вес нетто	0.36 кг
Вес брутто	0.51 кг

Сертификация

Сертификаты	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU
-------------	---

Дополнительные параметры

Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Отношение сигнал/шум	>56 дБ
Регулировка угла	Поворот: 0° to 355° Наклон: 0° to 65° Поворот: 0° to 355°
Управление усилением	Авто / вручную

Дополнительные параметры

Зона интереса (ROI)	есть (4 зоны)
Поворот изображения	0°/90°/180°/270° (90°/270° поддерживаются при разрешении 2688 × 1520 и ниже)
Зеркальное отражение	есть
Маскирование частных зон	4 зоны
SDK и API	есть
Пользователи/хосты	6 (общая пропускная способность: 48 М)
ПО управления	SmartPSS Lite; DSS; DMSS; DoLink Care
Резервирование питания	При одновременном питании от блока питания и по PoE отключите один из источников. Устройство продолжит работу и не перезагрузится.

Область применения

Применяется для наблюдения внутри помещений и на прилегающей территории: входные группы, коридоры, торговые залы, склады. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия IPC-HDBW2849E-S-IL