

Техническая спецификация

Комплект видеодомофона Hikvision DS-KIS313-P(B) · модель DS-KIS313-P(B)

Общие	
Тип устройства	Комплект видеодомофона
Модель	DS-KIS313-P(B)
Артикул	DS-KIS313-P(B)
Изображение	
Разрешение, Мп	1 Мп
Разрешение	Разрешение потока: 1280 × 720 @ 60 к/с
Угол обзора	по горизонтали: 117°, по вертикали: 70°, диаг.: 141°
Подсветка	ИК-подсветка, до 3 м
Дальность ИК-подсветки, м	3
Питание	
Питание	12 В пост. тока
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 4 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	алюминиевый сплав и пластик
Класс защиты IP	402
Защита	IP65, IK08
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	55 × 145 × 24 мм
Вес, кг	0.2
Условия	
Температура эксплуатации	от −30 до +60 °C
Рабочая влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Карта памяти	MicroSD (TF) до 128 ГБ
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Диагональ экрана	406
Область применения	Для улицы
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11b/g/n
Управление замком	1 реле, макс. 30 В 1 А

Сжатие аудио	G.711U, G.711A
ОЗУ	128 МБ
ПЗУ	32 МБ
Доступ со смартфона	Есть
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Кнопки	1 физическая кнопка (кнопки)
Вход аналоговых камер	1
Яркость	250 кд/м² (типичное)
Контрастность	700 (типичное)
Количество подчинённых вызывных панелей	1
Исполнение	Уличное
Сенсорный экран	Ёмкостный сенсорный экран
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Вандалозащита (IK)	IK08
Слот карты памяти	Есть

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026