

## Оборудование Dahua Dahua IVSS7112

Артикул: **IVSS7112** | Производитель: **Dahua** | Оборудование

Оборудование Dahua Dahua IVSS7112 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, рабочая температура 0...+45 °С, габариты 447.6 × 604.3 × 87 × 482.59 × 604.3 × 97 мм.

### Ключевые особенности

- Кодирование Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход, сжатие G.711a; G.711u; PCM; G.726.
- Подключение и интеграция: 4 RJ-45 10/100/1000/2500 Мбит/с автосогласование Ethernet порты, протоколы HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS, тревожные входы/выходы 16 каналов, интерфейс RS-485.
- Управление: доступ со смартфона, веб-интерфейс (Chrome; PCAPP; IE9 и выше; Firefox).
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 550 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при 0...+45 °С.

### Технические характеристики

| Основные параметры   |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Процессор            | 64-разрядный многоядерный процессор                          |
| Операционная система | Встраиваемая ОС Linux                                        |
| Разрешение           | 32 Мп;24 Мп;16 Мп;12 Мп;8 Мп;6 Мп;5 Мп;4 Мп;3 Мп; 1080p;720p |

| Видео и аудио |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Сжатие видео  | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264 |
| Сжатие аудио  | G.711a;G.711u;PCM;G.726               |
| Аудиовход     | 1 канал                               |
| Аудиовыход    | 1 канал                               |

| Сеть и интерфейсы               |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Интерфейс управления            | Web (PCAPP), локальный интерфейс                                                  |
| Сравнение автомобильных номеров | Поддерживается 80-канальный 2 Мп или 60-канальный 4 Мп разрешение с ITC           |
| Сетевые протоколы               | HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;P2P;iSCSI;IPv6;UPnP;SNMP   |
| Браузер                         | Chrome; PCAPP; IE9 и выше; Firefox                                                |
| Сетевой режим                   | Многоадресный режим; балансировка нагрузки; отказоустойчивость; агрегация каналов |
| Сетевой диск                    | iSCSI                                                                             |
| Тревожный вход                  | 16 каналов                                                                        |

| Сеть и интерфейсы |                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Тревожный выход   | 8 каналов                                                                    |
| RS-485            | 1 порт, управление внешними PTZ и so on. поддерживается различные протоколы. |
| Сетевой порт      | 4 RJ-45 10/100/1000/2500 Мбит/с автосогласование Ethernet порты              |

| Хранение данных   |                |
|-------------------|----------------|
| Способ хранения   | Внутренние HDD |
| Группы дисков     | есть           |
| Отсеки для дисков | 12             |

| Электропитание |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Питание        | Одиночное питание                                |
| Питание        | 100-127/200-240 В перем. тока, 50/60 Гц, 5/2.5 А |

| Условия эксплуатации     |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Температура эксплуатации | От +0 до +45 °С                          |
| Влажность эксплуатации   | 10–90 % (отн. влажность), без конденсата |

| Конструкция |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Вес нетто   | 12.50 кг                              |
| Вес брутто  | 18.84 кг                              |
| Установка   | Настольная установка; монтаж в стойку |

| Сертификация |                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сертификаты  | CE-LVD : EN 62368-1 CE-EMC : EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130-4, EN 55035 |

| Дополнительные параметры       |                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Каналы подключения             | 128-канальный                                                                                                            |
| Пропускная способность сети    | Входящая полоса пропускания: 768 Мбит/с; Запись полоса пропускания: 768 Мбит/с; Исходящая полоса пропускания: 768 Мбит/с |
| Многоэкранный режим            | 1st Экран: макс.64-канальный 2nd Экран: макс.16-канальный 3rd Экран: макс.1-канальный 4th Экран: макс. 1-канальный       |
| Доступ со смартфона            | DMSS                                                                                                                     |
| Многоканальное воспроизведение | Макс.. 16-канальный воспроизведение                                                                                      |
| Способ резервного копирования  | HDD, внешний накопитель USB                                                                                              |
| RAID                           | RAID0;RAID1;RAID5;RAID6;RAID10;RAID50;RAID60                                                                             |
| Управление записями            | Поддерживается управление записью (постоянная, по событию, по расписанию, по расписанию и событию).                      |

| Дополнительные параметры |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| еSATA                    | 1 порт                                              |
| RS-232                   | 1 порт, для отладки или передачи данных COM         |
| HDMI                     | 4 порты. HDMI 1 поддерживается 4K выход.            |
| VGA                      | 1 порт                                              |
| Форм-фактор              | 2U                                                  |
| Вентилятор               | Вентилятор с интеллектуальной регулировкой скорости |
| Высота эксплуатации      | 5,000 м                                             |

Область применения

[Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

**О документе.** Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия IVSS7112