

Техническая спецификация

Мультиформатная камера Dahua HAC-EW2501 · модель HAC-EW2501

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера
Модель	HAC-EW2501
Артикул	HAC-EW2501
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Размер матрицы	1/2.8"
Матрица	1/2.8" 5 Мп CMOS
Разрешение	2592 × 1944
Фокусное расстояние, мм	1.4
Тип объектива	Фиксированный объектив / Фиксированный диафрагма
Объектив	1,4 мм
Угол обзора	Г: 180°, В: 180°
Минимальная освещённость	0,005 лк/F2.0 (цвет), 30 IRE; 0 лк с ИК-подсветкой
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Подсветка	ИК 10 м
Дальность ИК-подсветки, м	10
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 30%
Потребляемая мощность, Вт	7,3
Конструкция	
Монтаж	Board-in
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+60 °C
Прочие характеристики	
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Управление усилением	AGC
Шумоподавление	2D/3D
Баланс белого	Авто / вручную
Электронный затвор	PAL:1/4 с-1/100 000 с NTSC:1/3 с-1/100 000 с
Минимальная дистанция фокусировки	0,2 м(7.87")

Smart IR	Авто / вручную
Крепление объектива	Крепление объектива на плату
Макс. FPS, к/с	20
Тип камеры	869
Управление фокусом	—
Аудио	Встроенный микрофон
Отношение сигнал/шум (SNR)	> 65 дБ
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / Ч/Б
Максимальная диафрагма	F2.0
Количество осветителей	3 (ИК-светодиода)
Управление включением подсветки	Авто / вручную
Встроенный микрофон	Есть
Умная подсветка	Есть
Условия эксплуатации	-30...+60 °С. Влажность 95% и менее
Тип диафрагмы	Фиксированная диафрагма
BLC	BLC/HLC/WDR
Сертификаты	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4); FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpart B, ANSI C63.4-2014); UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
Количество мегапикселей	5 Мп

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026