

Модуль расширения входов Dahua ARM808-RS

Артикул: **ARM808-RS** | Производитель: **Dahua** | Модуль расширения входов

Модуль расширения охранной сигнализации Dahua ARM808-RS — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Исполнение: питание DC 12 В, рабочая температура -10...+55 °С, габариты 90 × 62 × 12,6 мм.

Ключевые особенности

- Подключение и интеграция: тревожные входы/выходы 2.
- Питание DC 12 В, потребление 1,2 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °С.

Технические характеристики

Сеть и интерфейсы	
Тревожный выход	2
Тревожный вход	8
Режим тревожного выхода	Переключение между NO и NC перемычкой
Электропитание	
Питание	12 В пост. тока
Потребляемая мощность	1.2 Вт
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °С
Влажность эксплуатации	10%-90% (отн. влажность)
Конструкция	
Габариты изделия	90.0 мм × 62.0 мм × 12.6 мм (3.54" × 2.44" × 0.5") (L × W × H)
Вес нетто	≤1 кг
Дополнительные параметры	
Адрес устройства	0-15(ARC9 серия, ARC2 серия) 1-8(ARC3008)
Оконцевание шлейфов	NC, NO, 1EOL, 2EOL, 3EOL, INERTIAL (ARC3008) и IMPULSE (ARC3008)
EOLR	2K7, 4K7, и 6K8
Нагрузочная способность выхода	30 В пост. тока/500 мА

Область применения

Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Модуль расширения входов Dahua ARM808-RS

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ARM808-RS