

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-3749C2MSZ5(2.7-13.5mm), 4 Мп, купольная, вариофокальный моторизированный объектив, ИК 40 м, IP67, IK10 · модель F-IC-3749C2MSZ5(2.7-13.5mm)

Общие	
Тип устройства	IP-камера купольная
Модель	F-IC-3749C2MSZ5(2.7-13.5mm)
Артикул	8800
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2688 × 1520
Тип объектива	Вариофокальный моторизированный объектив, от 2.7 до 13.5 мм
Объектив	Вариофокальный моторизированный объектив
Подсветка	ИК 40 м
Дальность ИК-подсветки, м	40
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	16.2
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Габариты	141 × 112 мм
Вес, кг	0.85
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	до 512 ГБ
Аналитика	пересечение линии, обнаружение вторжения, классификация человек/ТС, защита периметра, интеллектуальные события
Количество мегапикселей	4

Вандалозащита (IK)	IK10
Встроенный микрофон	Есть
Форма камеры	860
Тип камеры	868
Дальность подсветки	До 40 м
Тип подсветки	ИК-подсветка, подсветка белым светом
Чувствительность	Цвет: 0.0008 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с подсветкой
Регулировка угла	Поворот: от 0 до 355°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 355°

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026