

Техническая спецификация

Извещатель охранный оптико-электронный (ИК) типа «штора» Dahua ARD1613 · модель ARD1613

Общие	
Тип устройства	Извещатель охранный оптико-электронный (ИК) типа «штора»
Модель	ARD1613
Артикул	ARD1613
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Матрица	Пирозэлектрический инфракрасный датчик
Питание	
Питание	DC 24 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	0,6
Конструкция	
Материал корпуса	PC и ABS
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	45 × 35 × 99 мм
Вес, кг	0,09
Масса брутто, кг	119,4 г
Цвет	Белый
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+55 °C
Температура хранения	От -10 до +55 °C
Рабочая влажность	≤95% (отн. влажность)
Относительная влажность при хранении	≤95% (отн. влажность)
Прочие характеристики	
Тревожные входы/выходы	1 × тревожный выход, НС, 28 В пост. тока, макс. 80 мА; 1 × выход тамперной защиты, НС, 28 В пост. тока, макс. 80 мА
Зона обнаружения	Дальность: 8 м (настенный монтаж); 4 м (потолочный монтаж). Угол: 15°
Индикация	Красный индикатор
Дальность обнаружения	Дальность: 8 м (настенный монтаж)
Цвет корпуса	Белый

Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита
Рабочий ток	≤25 мА (12VDC)
Тип чувствительного элемента	Пироэлектрический инфракрасный датчик

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026