

Техническая спецификация

F-SW-EU410POE-V/L iFLOW | Коммутатор неуправляемый 8 портов PoE + 2 Uplink · модель F-SW-EU410POE-V/L

Общие	
Тип устройства	Коммутатор
Модель	F-SW-EU410POE-V/L
Сеть	
Конфигурация портов	8 × 10/100 PoE, 2 × Gigabit RJ45
Количество портов	10
Скорость коммутации, Гбит/с	5.6
Таблица MAC-адресов	8K
Питание	
Питание	DC 48 В, 1.35 А (адаптер питания 220 В поставляется в комплекте)
Питание PoE	Нет
Бюджет мощности PoE, Вт	60
Макс. мощность на порт PoE, Вт	30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	381
Габариты	217.6 × 103.35 × 27.8 мм
Вес, кг	0.555
Масса брутто, кг	1.20
Условия	
Температура эксплуатации	От 0 до 40 °C
Температура хранения	От -40 до +85 °C
Рабочая влажность	От 5 до 95 % (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	4.17 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
Дальность передачи PoE, м	300
Внутренний буфер	4 Мбит/с
Тип коммутатора	364
Стандарт PoE	366
Способ установки	369
PoE Watchdog	373

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026