

Техническая спецификация

Светодиодный указатель скорости Hikvision YJP7681-188-NR · модель YJP7681-188-NR

Общие	
Тип устройства	Светодиодный указатель скорости
Модель	YJP7681-188-NR
Артикул	YJP7681-188-NR
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 5%, 4.3 А, клеммная колодка (2 конт.) 1. средняя потребляемая мощность: 20 Вт, 2. макс. потребляемая мощность: 52 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	SECC
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	759 × 96 × 810 мм (Д × Ш × В)
Вес, кг	15.2
Масса брутто, кг	18.2
Условия	
Температура хранения	-30...+70 °C. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Прочие характеристики	
Карта памяти	встроенный eMMC 2G
Дальность передачи (беспроводная)	до 50 м (характеристики зависят от условий эксплуатации.)
Рабочая частота	СЕ-красный: EN 301489-1 V2.2.3, EN 301489-3 V2.3.2, EN 301489-17 V3.3.1, EN 301 489-52 V1.2.1, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019+A2:2021, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021+A2:2024, EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 62311:2020
Сертификаты	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) № 1907/2006
Безопасность передачи данных	WPA-PSK/WPA2-PSK
Тип модуляции	802.11b: DSSS/CCK,802.11g: BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM,802.11n: BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM
Ширина канала	20/40 МГц

Безопасность	защита паролем,шифрование HTTPS,фильтрация IP-адресов,настройка тайм-аутов
Браузер	Chrome V61+, IE9-IE11, Firefox V41+, Edge
Пользователи/хосты	до 16 пользователей,3 уровня пользователей: администратор, оператор, и пользователь
Условия эксплуатации	-30...+70 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
RS-485	1 RS-485
Шаг пикселя	10 мм
Размер упаковки	930 × 250 × 988 мм (Д × Ш × В)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026