

Техническая спецификация

Камера контроля состояния водителя (DSM) Hikvision AE-VC3B2I-ISF · модель AE-VC3B2I-ISF

| Общие                     |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства            | Камера контроля состояния водителя (DSM)                                                |
| Модель                    | AE-VC3B2I-ISF                                                                           |
| Артикул                   | AE-VC3B2I-ISF                                                                           |
| Изображение               |                                                                                         |
| Разрешение, Мп            | 3 Мп                                                                                    |
| Размер матрицы            | 1/2.5"                                                                                  |
| Матрица                   | 1/2.5" CMOS прогрессивная развёртка                                                     |
| Разрешение                | 1920 × 1620                                                                             |
| Фокусное расстояние, мм   | 6.0                                                                                     |
| Тип объектива             | фиксированный                                                                           |
| Объектив                  | 6 мм: гориз. 54°, верт. 45°, диаг. 74°                                                  |
| Минимальная освещённость  | 0.00 лк @ (F1.2, AGC ON)                                                                |
| Подсветка                 | ИК-подсветка (без красного свечения)                                                    |
| Сеть                      |                                                                                         |
| Скорость Ethernet         | -RJ-45: RJ-45 + Molex кабель + I/O out -M12: M12 Aviation Plug + Molex кабель + I/O out |
| Сетевые протоколы         | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP                                    |
| Питание                   |                                                                                         |
| Питание                   | DC 9-36 В PoE (802.3af, 36 В до 57 В)                                                   |
| Питание PoE               | Есть                                                                                    |
| Потребляемая мощность, Вт | DC: 0.88 А до 0.22 А, , макс.: 8 Вт POE: 0.25 А до 0.15 А, макс.: 9 Вт                  |
| Конструкция               |                                                                                         |
| Габариты                  | 108 × 64 × 97.8 мм                                                                      |
| Вес, кг                   | 0.308                                                                                   |
| Прочие характеристики     |                                                                                         |
| Аудио                     | аудио вход: Встроенный Mic аудио выход: Встроенный динамик                              |
| Карта памяти              | Встроенный Micro SD Slot, хранение ёмкость до 1 TB                                      |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аналитика                 | Distraction Prompt детекция, Fatigue Driving (Closing Eyes) детекция, Fatigue Driving (Yawn) детекция, ИК Interrupting Sunglasses детекция, Smoking детекция, Phone call детекция, Seatbelt Unbuckled детекция, Driver детекция нештатных ситуаций, Driver Identification |
| Кодеки видео              | Основной поток: H.264, H.265, H.264+, H.265+ Дополнительный поток: H.264, H.265, MJPEG, H.264+, H.265+ Третий поток: H.264, H.265, H.264+, H.265+                                                                                                                         |
| Сертификаты               | CE: CE-RoHS(RoHS Directive 2011/65/EU+2015/863)                                                                                                                                                                                                                           |
| Максимальная диафрагма    | F2.1                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Сжатие аудио              | G711U, G711A, G726, AAC, G722, PCM                                                                                                                                                                                                                                        |
| Браузер                   | IE8+, Chrome45+, Edge41+, Firefox45+                                                                                                                                                                                                                                      |
| Хранение данных           | TF карта, до 1TB                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Битрейт видео             | Основной поток: 256kbps до 12288kbps Дополнительный поток: 256kbps до 4096kbps Третий поток: 256kbps до 12288kbps                                                                                                                                                         |
| Крепление объектива       | M12                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Управление битрейтом      | постоянный битрейт, переменный битрейт                                                                                                                                                                                                                                    |
| Регулировка угла          | Camera регулировка angle: -72°~90° средний кронштейн регулировка angle: -54°~54° Bottom кронштейн регулировка angle: 360°                                                                                                                                                 |
| SDK и API                 | HIK SDK, ONVIF (PROFILE S/G/T), ISAPI                                                                                                                                                                                                                                     |
| Условия эксплуатации      | -30...+75 °C, влажность 90% и ниже (без конденсации)                                                                                                                                                                                                                      |
| Битрейт аудио             | 64 Кбит/с(G.711U)/64 Кбит/с(G.711A)/16 Кбит/с(G.726)/16 Кбит/с(AAC)                                                                                                                                                                                                       |
| Управление фокусом        | ручная фокусировка                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Управление пользователями | до 16 пользователей, 3 уровня: администратор, оператор, пользователь                                                                                                                                                                                                      |
| Длина кабеля              | 50 см                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| День/ночь                 | поддерживается только ночной режим                                                                                                                                                                                                                                        |
| Длина волны ИК-подсветки  | 940 нм                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Материал корпуса камеры   | Металл                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Встроенный динамик        | Есть                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Слот карты памяти         | Есть                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026