

Оборудование пожарной сигнализации Dahua HY-SAV849HA-E

Артикул: **HY-SAV849HA-E** | Производитель: **Dahua** | Оборудование пожарной сигнализации

Оборудование пожарной сигнализации Dahua HY-SAV849HA-E — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Исполнение: питание PoE, рабочая температура -10...+55 °C, габариты Ф120×79 мм.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ИК 20 м, осветителей — 2 (IR LED).
- Сложное освещение: широкий динамический диапазон 90 дБ, компенсация задней засветки BLC, подавление засветки фарами HLC, баланс белого авто / естественный свет / уличное освещение / улица / вручную / региональная настройка — изображение остаётся читаемым.
- Кодирование H.265; H.264; H.264H; H.264B, интеллектуальное кодирование Smart Codec — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: встроенный микрофон, встроенный динамик, сжатие PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; G.723.
- Запись и хранение: карта памяти макс.. 256 ГБ.
- Питание PoE, потребление 4,9 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °C, корпус пластик.

Технические характеристики

Основные параметры	
Матрица	CMOS 1/2,7"
Максимальное разрешение	2592 × 1944
Оптика и подсветка	
Количество осветителей	2 (IR LED)
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Фокусное расстояние	2.0 мм
Диафрагма	F2.0
Управление диафрагмой	Фиксированный
Минимальная дистанция фокусировки	0.2 м
День/ночь	Авто (ICR)
Объектив	В комплекте
Видео и аудио	
Выдержка электронного затвора	Авто / вручную 1/3 с–1/100000 с
Сжатие	H.265; H.264; H.264H; H.264B
Умный кодек	Smart H.265+ / Smart H.264+

Видео и аудио	
Частота кадров	Основной поток: 2592×1944 (1 к/с-20 к/с) 2688×1520 (1 к/с-25/30 к/с) 2560×1440 (1 к/с-25/30 к/с) 2304×1296 (1 к/с-25/30 к/с) 1920×1080 (1 к/с-25/30 к/с) Дополнительный поток: D1 (1 к/с-20 к/с) D1 (1 к/с-25/30 к/с) Третий поток: 1920×1080 (1 к/с-17/24 к/с)
Битрейт видео	H.264: 32 кбит/с-10240 кбит/с H.265: 12 кбит/с-7168 кбит/с
BLC	есть
HLC	есть
WDR	90 дБ
Баланс белого	Авто / естественный свет / уличное освещение / улица / вручную / региональная настройка
Шумоподавление	3D NR
Аудиоинтерфейсы	есть
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
Сжатие аудио	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; G.723
Аудиовход	1 канал (разъём RCA)
Аудиовыход	1 канал (разъём RCA)

Сеть и интерфейсы	
Протоколы	HTTP;TCP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;IP v4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP

Электропитание	
Питание	12 В DC/PoE и 3 В литиевая аккумулятор
Питание	DC12 В+PoE

Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Влажность эксплуатации	0%-95% отн. влажности (без конденсата)

Конструкция	
Корпус	Пластик
Габариты изделия	Φ120 мм × 79 мм (Φ4.72" × 3.11")
Габариты упаковки	164 мм × 153 мм × 111 мм (6.46" × 6.02" × 4.37")(L × W × H)
Вес нетто	442 г
Вес брутто	613 г
Установка	Потолочный монтаж

Дополнительные параметры	
Уровень звукового давления	≥ 85 дБ (А) @ 3 м
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Отношение сигнал/шум	> 56 дБ
Тип крепления	M8
Управление усилением	Авто; вручную
Антитуман	есть
Маскирование приватных зон	8 зон
Связь	1 RJ-45 PoE 10M/100M Ethernet порты

Область применения

[Применяется в составе проводных систем охранной сигнализации объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HY-SAV849HA-E