

Техническая спецификация

IP-камера цилиндрическая Hikvision DS-2CD3T43G2P-LISU/SL · модель DS-2CD3T43G2P-LISU/SL

|                             |                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие                       |                                                                                                                                       |
| Тип устройства              | IP-камера цилиндрическая                                                                                                              |
| Модель                      | DS-2CD3T43G2P-LISU/SL                                                                                                                 |
| Артикул                     | DS-2CD3T43G2P-LISU/SL                                                                                                                 |
| Изображение                 |                                                                                                                                       |
| Разрешение, Мп              | 4 Мп                                                                                                                                  |
| Размер матрицы              | 1/2.5"                                                                                                                                |
| Матрица                     | 1/2.5" CMOS с прогрессивной развёрткой                                                                                                |
| Разрешение                  | 3008 × 1328                                                                                                                           |
| Фокусное расстояние, мм     | 2.8                                                                                                                                   |
| Тип объектива               | Фиксированный объектив 2.8 мм                                                                                                         |
| Объектив                    | 2.8 мм, horiz. 180°, верт. 77°                                                                                                        |
| Минимальная освещённость    | цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC ON), 0 лк (с подсветкой)                                                                                  |
| Динамический диапазон (WDR) | 120 дБ                                                                                                                                |
| Подсветка                   | ИК и белая подсветка                                                                                                                  |
| Сеть                        |                                                                                                                                       |
| Скорость Ethernet           | 1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet                                                                                        |
| Сетевые протоколы           | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP                                            |
| Питание                     |                                                                                                                                       |
| Питание                     | 12 В пост. тока ± 25%, 0.83 А, макс. 10 Вт, Ø5.5 мм разъём питания, защита от переполюсовки PoE: IEEE 802.3af, класс 3, макс. 11.5 Вт |
| Питание PoE                 | Есть                                                                                                                                  |
| Конструкция                 |                                                                                                                                       |
| Материал корпуса            | передняя крышка — металл, корпус — металл, кронштейн — металл                                                                         |
| Класс защиты IP             | 564                                                                                                                                   |
| Защита                      | IP67                                                                                                                                  |
| Габариты                    | 103.6 × 76 × 241.9 мм                                                                                                                 |
| Вес, кг                     | 0.94                                                                                                                                  |
| Масса брутто, кг            | 1.26                                                                                                                                  |
| Условия                     |                                                                                                                                       |

|                              |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура хранения         | -30...+60 °C. Влажность 95% и ниже (без конденсации)                                                                                                                                                                    |
| <b>Прочие характеристики</b> |                                                                                                                                                                                                                         |
| Аудио                        | 1 линейный вход, макс. амплитуда входа: 3.3 В пик-пик, входной импеданс: 4.7 KΩ, небалансный 1 линейный выход, макс. амплитуда выхода: 3.3 В пик-пик, выходной импеданс: 100 Ω, небалансный                             |
| Карта памяти                 | Встроенный слот для карты microSD/microSDHC/microSDXC, до 512 GB                                                                                                                                                        |
| Аналитика                    | детекция пересечения линии, детекция вторжения, детекция входа в зону, детекция выхода из зоны, детекция оставленных предметов, детекция исчезновения предметов (тревога по заданным типам целей (человек и транспорт)) |
| Кодеки видео                 | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG                                                                                                                                       |
| Тревожные входы/выходы       | 1 вход, 1 выход (макс. 12 В пост. тока, 30 мА)                                                                                                                                                                          |
| Сертификаты                  | CE-RoHS: 2011/65/EU WEEE: 2012/19/EU Reach: Regulation (EC) № 1907/2006                                                                                                                                                 |
| Электронный затвор           | от 1 до 1/100 000 с                                                                                                                                                                                                     |
| Отношение сигнал/шум (SNR)   | ≥ 52 дБ                                                                                                                                                                                                                 |
| Безопасность                 | защита паролем, требование сложного пароля, водяной знак, аутентификация basic/digest для HTTP, аутентификация WSSE/digest для ONVIF, журнал аудита безопасности, аутентификация хоста (по MAC-адресу)                  |
| День/ночь                    | Механический ИК-фильтр (ICR)                                                                                                                                                                                            |
| Максимальная диафрагма       | F1.6                                                                                                                                                                                                                    |
| Сжатие аудио                 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC                                                                                                                                                                                    |
| Браузер                      | просмотр с плагином: IE 11 локальный сервис: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+                                                                                                                                          |
| Дальность DORI               | 2.8 мм, D: 42 м, O: 16 м, R: 8 м, I: 4 м                                                                                                                                                                                |
| Битрейт видео                | от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с                                                                                                                                                                                               |
| Маскирование приватных зон   | 4 полигональные маски приватности                                                                                                                                                                                       |
| ПО управления                | iVMS-4200, Hik-Connect                                                                                                                                                                                                  |
| Крепление объектива          | M12                                                                                                                                                                                                                     |
| Пользователи/хосты           | до 32 пользователей 3 уровня пользователей: администратор, оператор, и пользователь                                                                                                                                     |
| Зона интереса (ROI)          | 5 фиксированных областей для основного потока                                                                                                                                                                           |
| Управление битрейтом         | CBR/VBR                                                                                                                                                                                                                 |
| Регулировка угла             | поворот: 0° до 360°, наклон: 0° до 90°, вращение: 0° до 360°                                                                                                                                                            |
| Реакция на тревогу           | выгрузка на FTP/карту памяти, уведомление центра наблюдения, отправка email, запуск записи, снимок по тревоге, звуковое оповещение, вспышка строба                                                                      |
| SDK и API                    | ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G), ISAPI, SDK                                                                                                                                                                     |

|                             |                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Встроенный микрофон         | 1 встроенный микрофон                                                                                                   |
| Умная подсветка             | Есть                                                                                                                    |
| Встроенный динамик          | Есть, 1 встроенный динамик,Макс. потребляемая мощность: 2 Вт, макс. уровень звукового давления: 10 см: 97 дБ.           |
| Общие тревоги               | детекция движения (тревога по заданным типам целей (человек и транспорт)),детекция заслона объектива,нештатные ситуации |
| Условия эксплуатации        | -30...+60 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)                                                                    |
| Битрейт аудио               | 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/32-160 Кбит/с (MP2L2)/16-64 Кбит/с (AAC-LC)                     |
| Тип диафрагмы               | Фиксированный                                                                                                           |
| Световое оповещение         | Белая подсветка                                                                                                         |
| Частота дискретизации аудио | 8/16 кГц                                                                                                                |
| Размер упаковки             | 260 × 140 × 115 мм                                                                                                      |
| Длина волны ИК-подсветки    | 850 нм                                                                                                                  |
| Режим аудио                 | Моно                                                                                                                    |
| Дальность подсветки         | до 30 м                                                                                                                 |
| Слот карты памяти           | Есть                                                                                                                    |
| Форма камеры                | 862                                                                                                                     |
| Тип камеры                  | 868                                                                                                                     |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026