

Техническая спецификация

Поворотная IP-камера Dahua PTZ19245U-IRB-N(-B) · модель PTZ19245U-IRB-N(-B)

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная
Модель	PTZ19245U-IRB-N(-B)
Артикул	PTZ19245U-IRB-N(-B)
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.8"
Матрица	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	177.7
Тип объектива	вариофокальный
Объектив	3,95/177,7 мм
Угол обзора	Г: 70,3°–1,8°
Минимальная освещённость	цвет: 0.005 лк @ F1.6; ч/б: 0.0005 лк @ F1.6; 0 лк @ F1.6 (ИК вкл.)
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ (True WDR)
Подсветка	ИК 350 м
Дальность ИК-подсветки, м	350
Питание	
Питание PoE	Есть
Конструкция	
Защита	NEMA 4X, IP68, грозозащита 8 кВ
Прочие характеристики	
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Управление фокусом	Авто / вручную
Действие при простое	Активация предустановки / сканирования / тура / шаблона при отсутствии команд в течение заданного периода
Электронный затвор	1/1 с–1/30 000 с
Максимальная диафрагма	F1.6–F4.95
Оптическое увеличение	45x
Минимальная дистанция фокусировки	100 мм–1000 мм

Диапазон поворота/наклона	Поворот: 0°–360°, бесконечный; наклон: 0°–360°, бесконечный, эффективный угол наклона: от –55° до 223°
Скорость ручного управления	Поворот: 0,1°–120°/с; Наклон: 0,1°–60°/с
Скорость перехода к предустановке	Поворот: 120°/с; Наклон: 60°/с
Количество мегапикселей	2 Мп
Форма камеры	859
Тип камеры	868
Аналитика	IVS: детекция пересечения линии, вторжения, оставленных и пропавших предметов; детекция лиц; тепловая карта; автосопровождение цели
Кодеки видео	H.265+; H.265; H.264+; H.264
Отношение сигнал/шум (SNR)	более 56 дБ
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч/б
Битрейт видео	H.265/H.264: 448 Кбит/с – 8192 Кбит/с
Зона интереса (ROI)	есть

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026