

Техническая спецификация

Абонентский терминал XPON Hikvision DS-3WP1G · модель DS-3WP1G

Общие	
Тип устройства	Абонентский терминал XPON
Модель	DS-3WP1G
Артикул	DS-3WP1G
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × 10/100/1000 Мбит/с авто-согласование RJ45
Питание	
Питание	источник питания адаптер
Потребляемая мощность, Вт	≤ 3 Вт
Конструкция	
Монтаж	настольная установка
Габариты	78 × 78 × 29.5 мм
Вес, кг	0.06
Масса брутто, кг	0.17
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °С
Рабочая влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Мощность передатчика	GPON: 0.5~5dBm EPON:0~4dBm
Индикация	LAN, LOS, PON, PWR
Комплектация	ONU x 1 адаптер питания x 1 краткое руководство x 1 сведения о соответствии нормам и технике безопасности x 1
Чувствительность приёмника	GPON: -28dBm EPON: -27dBm
Обновление ПО	веб, OLT метод
Интерфейсы управления	EPON :OAM / WEB / TR069 / Telnet GPON:OMCI / WEB / TR069 / Telnet
Интерфейс управления	веб, OLT метод
Безопасность	межсетевой экран фильтр по MAC-адресам и URL удалённое управление доступом по WEB/Telnet
Кнопки	1 кнопка сброса
Способ упаковки	Одиночная упаковка
Размер упаковки	170 × 120 × 50 мм
Сетевые функции	Syslog

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026