

Техническая спецификация

Дополнительный модуль вызывной панели Hikvision DS-KD-IN · модель DS-KD-IN

Общие	
Тип устройства	Дополнительный модуль вызывной панели
Модель	DS-KD-IN
Артикул	DS-KD-IN
Изображение	
Объектив	не поддерживается.
Питание	
Питание	IEEE 802.3af, PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	≤ 2 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Врезной монтаж; накладной монтаж
Габариты	98.5 × 100 × 33.7 мм
Вес, кг	0.326
Условия	
Температура эксплуатации	-40° C до +55° C (-40° F до 131° F)
Рабочая влажность	от 10 до 95%
Прочие характеристики	
Карта памяти	Нет
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Индикация	3
Процессор	встроенная MCU Процессор
Область применения	Для улицы
Wi-Fi	Нет
RS-485	1
Режим управления	не поддерживается.
Улучшение звука	Нет
Исполнение	Уличное
Слот карты памяти	Нет

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026