

Техническая спецификация

IP PTZ-камера iFlow F-IP-2464PCSZ25, 6 / 4 Мп, купольная, 2.8 мм / 4.8-120 мм · модель F-IP-2464PCSZ25

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная
Модель	F-IP-2464PCSZ25
Изображение	
Разрешение, Мп	6 Мп
Размер матрицы	1/2.5"
Матрица	1/2.5" Progressive Scan CMOS / 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	Цилиндрический модуль: 3632 × 1632; PTZ-модуль: 2560 × 1440
Фокусное расстояние, мм	4.8
Тип объектива	вариофокальный
Объектив	2.8 мм / 4.8-120 мм
Подсветка	ИК 100 м / LED 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	100
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE+
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	24
Конструкция	
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	166x302.6 мм
Вес, кг	2.4
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+65 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	нет
Карта памяти	microSD до 256 ГБ
Аналитика	Человек / ТС; захват лиц; пересечение линии; вторжение; вход/выход
Количество мегапикселей	4
Слот карты памяти	Есть

Форма камеры	859
Тип камеры	868
Фокусное расстояние	[Модуль цилиндрической камеры]: 2.8 мм; [PTZ-модуль]: от 4.8 до 120 мм, 25 × оптич.
Дальность подсветки	[PTZ-модуль]: до 100 м; [модуль цилиндрической камеры]: до 30 м
Тип подсветки	[PTZ-модуль]: ИК-подсветка; [модуль цилиндрической камеры]: подсветка белым светом

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026